



Modelis
Atloka stiprinājums pie tvertnes ar iepildāmu sietu
Materiāls
Hromēts tērauds, korķa blīvējums
Gaisa daudzums
HK TA 46 B: Maks. 150 l/min – 3µm filtram
HK TA 46 B: Maks. 200 l/min – 10µm filtram
HK TA 80 B: Maks. 450 l/min – 3µm filtram
HK TA 80 B: Maks. 550 l/min – 10µm filtram

Produkts

Apzīmējums	Gaisa daudzums	Filtra smalkums µm	A mm	B mm	C mm	Cauruma aploce mm	Stiprinājums	Tvertnes urbums
HK TA 46 B 03	150	3	46	111	48	41	3 x M5	30 mm
HK TA 46 B 10	HK TA 46 B: Maks. 150 l/min – 3µm filtram HK TA 46 B: Maks. 200 l/min – 10µm filtram HK TA 80 B: Maks. 450 l/min – 3µm filtram HK TA 80 B: Maks. 550 l/min – 10µm filtram	10	46	111	48	41	3 x M5	30 mm
HK TA 80 B 03 1	HK TA 46 B: Maks. 150 l/min – 3µm filtram HK TA 46 B: Maks. 200 l/min – 10µm filtram HK TA 80 B: Maks. 450 l/min – 3µm filtram HK TA 80 B: Maks. 550 l/min – 10µm filtram	3	80	134	56	73	6 x M5	51 mm
HK TA 80 B 10 1	HK TA 46 B: Maks. 150 l/min – 3µm filtram HK TA 46 B: Maks. 200 l/min – 10µm filtram HK TA 80 B: Maks. 450 l/min – 3µm filtram HK TA 80 B: Maks. 550 l/min – 10µm filtram	10	80	134	56	73	6 x M5	51 mm
HK TA 80 B 03 2	HK TA 46 B: Maks. 150 l/min – 3µm filtram HK TA 46 B: Maks. 200 l/min – 10µm filtram HK TA 80 B: Maks. 450 l/min – 3µm filtram HK TA 80 B: Maks. 550 l/min – 10µm filtram	3	80	204	56	73	6 x M5	51 mm
HK TA 80 B 10 2	HK TA 46 B: Maks. 150 l/min – 3µm filtram HK TA 46 B: Maks. 200 l/min – 10µm filtram HK TA 80 B: Maks. 450 l/min – 3µm filtram HK TA 80 B: Maks. 550 l/min – 10µm filtram	10	80	204	56	73	6 x M5	51 mm