

G VKS ST 400

Kvadrātveida atloks, Cetop, iepriekšējās metināšanas kopa



Konstrukcija
Taisna
Modelis
Cetop kvadrātveida atloks
Standarts
CETOP RP 63H
ISO 6164
ISO 6164
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Produkts

| Apzīmējums | Spiediens PB bar | Tipizmērs | A mm | Ø B mm | C mm | D mm | E mm |
|------------------|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| G VKS 38 ST 400 | 400 | 3/8" | 18 | 11.0 | 26.0 | 18 | 35 |
| G VKS 12 ST 400 | 400 | 1/2" | 22 | 14.0 | 31.8 | 24 | 40 |
| G VKS 34 ST 400 | 400 | 3/4" | 28 | 18.0 | 39.5 | 32 | 45 |
| G VKS 1 ST 400 | 400 | 1" | 35 | 22.0 | 47.6 | 38 | 50 |
| G VKS 114 ST 400 | 400 | 1.1/4" | 44 | 29.0 | 54.0 | 44 | 55 |
| G VKS 112 ST 400 | 400 | 1.1/2" | 51 | 35.0 | 63.5 | 51 | 60 |
| G VKS 2 ST 400 | 400 | 2" | 61 | 43.0 | 79.4 | 67 | 70 |
| G VKS 212 ST 400 | 400 | 2.1/2" | 80 | 53.0 | 94.2 | 60 | 80 |
| G VKS 3 ST 400 | 400 | 3" | 90 | 58.0 | 104.0 | 90 | 90 |
| G VKS 312 ST 400 | 400 | 3.1/2" | 102 | 63.0 | 119.0 | 102 | 90 |
| G VKS 4 ST 400 | 400 | 4" | 114 | 74.0 | 131.0 | 114 | 105 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens