

Sūkņa savienojums, (4 atvērumi)



Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Sūkņa savienojums (4 atvērumi)  
 Stiprinājums  
 ar metrisko skrūvju komplektu  
 Piegādes apjoms  
 ar skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Materiāls  
 Tērauds ST 42.3  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	Spiediens PB bar	LK mm	A	D mm	H mm	L mm	Skrūves	OR
F 1	250	30.0	G 3/8" -19	45	11.5	6.5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
F 2	250	40.0	G 1/2" -14	58	14.0	8.5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
F 3 A	250	51.0	G 3/4" -14	76	16.0	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
F 3 B	250	56.0	G 3/4" -14	76	16.0	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
F 3.5 A	180	62.0	G 1" -11	88	20.0	10.5	(4 x) M 10 x 35	39.70 x 3.53
F 3.5 B	180	62.0	G 1" -11	88	20.0	12.5	(4 x) M 12 x 35	39.70 x 3.53
F 4	180	72.5	G 1.1/4" -11	98	20.0	12.5	(4 x) M 12 x 35	47.22 x 3.53

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens