



Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Sūkņa savienojums (4 atvērumi)  
Stiprinājums  
ar metrisko skrūvju komplektu  
Piegādes apjoms  
ar skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
Tērauds ST 42.3  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	Spiediens PB bar	LK mm	A	A1 mm	D mm	G mm	H mm	L mm	Skrūves	OR
FI 1	250	30	G 3/8" -19	21.0	45	55	10	6.5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
FI 2	250	40	G 1/2" -14	26.5	58	60	12	8.5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
FI 3 A	250	51	G 3/4" -14	33.5	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
FI 3 B	250	56	G 3/4" -14	33.5	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens