



Konstrukcija
Taisna
Modelis
Sūkņa savienojums (4 atvērumi)
Stiprinājums
ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms
ar skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
Tērauds ST 42.3
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	Spiediens PB bar	LK mm	A	A1 mm	D mm	G mm	H mm	L mm	Skrūves	OR
FI 1	250	30	G 3/8" -19	21.0	45	55	10	6.5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
FI 2	250	40	G 1/2" -14	26.5	58	60	12	8.5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
FI 3 A	250	51	G 3/4" -14	33.5	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
FI 3 B	250	56	G 3/4" -14	33.5	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens