



Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Sūkņa savienojums (4 atvērumi)  
 Stiprinājums  
 ar metrisko skrūvju komplektu  
 Piegādes apjoms  
 ar skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Materiāls  
 Tērauds ST 42.3  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	Spiediens PB bar	LK mm	A	Ø B mm	D mm	G mm	H mm	L mm	Skrūves	OR
FE 1	250	30	G 1/2" -14	14	45	55	10	6.5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
FE 2	250	40	G 3/4" -14	19	58	60	12	8.5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
FE 3 A	250	51	G 1" -11	24	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
FE 3 B	250	56	G 1" -11	24	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens