



Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Sūkņa savienojums (3 atvērumi)
Stiprinājums
ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
Alumīnijs

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	LK mm	Spiediens PB bar	A	B mm	S1 mm	S2 mm	L mm	Skrūves	OR
WDA 0.5 12	26	180	G 1/2" -14	10.0	18	31	5.3	(3 x) M 5 x 35	14.00 x 1.78
WDA 0.5 38	26	180	G 3/8" -19	10.0	18	31	5.3	(3 x) M 5 x 35	14.00 x 1.78
WDA 1 12	30	180	G 1/2" -14	12.5	18	30	6.5	(3 x) M 6 x 35	15.88 x 2.62
WDA 1 38	30	180	G 3/8" -19	12.5	18	30	6.5	(3 x) M 6 x 35	15.88 x 2.62
WDA 2 12	40	180	G 1/2" -14	18.5	20	40	8.5	(3 x) M 8 x 45	22.22 x 2.62
WDA 2 34	40	180	G 3/4" -14	18.5	20	40	8.5	(3 x) M 8 x 45	22.22 x 2.62
WDA 3 34	51	180	G 3/4" -14	25.0	26	46	10.5	(3 x) M 10 x 60	29.74 x 3.53
WDA 3 100	56	180	G 1" -11	25.0	26	46	10.5	(3 x) M 10 x 60	29.74 x 3.53

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens