



Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Sūkņa savienojums (3 atvērumi)  
Stiprinājums  
ar metrisko skrūvju komplektu  
Piegādes apjoms  
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērssgriezuma gredzenu  
Materiāls  
Alumīnijs

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	LK mm	Spiediens PB bar	A	B mm	S1 mm	S2 mm	L mm	Skrūves	OR
WDA 0.5 12	26	180	G 1/2" -14	10.0	18	31	5.3	(3 x) M 5 x 35	14.00 x 1.78
WDA 0.5 38	26	180	G 3/8" -19	10.0	18	31	5.3	(3 x) M 5 x 35	14.00 x 1.78
WDA 1 12	30	180	G 1/2" -14	12.5	18	30	6.5	(3 x) M 6 x 35	15.88 x 2.62
WDA 1 38	30	180	G 3/8" -19	12.5	18	30	6.5	(3 x) M 6 x 35	15.88 x 2.62
WDA 2 12	40	180	G 1/2" -14	18.5	20	40	8.5	(3 x) M 8 x 45	22.22 x 2.62
WDA 2 34	40	180	G 3/4" -14	18.5	20	40	8.5	(3 x) M 8 x 45	22.22 x 2.62
WDA 3 34	51	180	G 3/4" -14	25.0	26	46	10.5	(3 x) M 10 x 60	29.74 x 3.53
WDA 3 100	56	180	G 1" -11	25.0	26	46	10.5	(3 x) M 10 x 60	29.74 x 3.53

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens