

Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis



Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Sūkņa savienojums (3 atvērumi)  
Stiprinājums  
ar metrisko skrūvju komplektu  
Piegādes apjoms  
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
Kaļamais čuguns GTW40  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

The stated maximum working pressure relates to the flange. The actual working pressure is determined by the pipe (wall thickness) and the quality of the pipe.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ø RAD mm	LK mm	Spiediens PB bar	A	D mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	Skrūves	OR
WF 30 LK L 12-3	L	12	30	250	M 18 x 1,5	38	19	30.0	46.5	6.4	(3 x) M 6 x 25	16.0 x 2.5
WF 30 LK L 15-3	L	15	30	250	M 22 x 1.5	38	19	30.0	46.0	6.4	(3 x) M 6 x 25	16.0 x 2.5
WF 40 LK L 22-3	L	22	40	160	M 30 x 2	48	25	35.5	52.5	8.4	(3 x) M 8 x 30	24.0 x 2.5
WF 40 LK L 28-3	L	28	40	160	M 36 x 2	48	25	35.5	52.5	8.4	(3 x) M 8 x 30	24.0 x 2.5

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø RAD = caurules ārējais diametrs