



Konstrukcija
 90° leņķis
Modelis
 Sūkņa savienojums (3 atvērumi)
Stiprinājums
 ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms
 ar skrūvju komplektu, apaļa šķērsriezuma gredzenu, uzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls
 Kaļamais čuguns GTW40
Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ø RAD mm	LK mm	Spiediens PB bar	A	D mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	L mm	Skrūves	OR
WF 30 LK L 12-3 M L	L	12	30	250	M 18 x 1,5	38	19	30.0	46.5	6.4	(3 x) M 6 x 25	16.0 x 2.5
WF 30 LK L 15-3 M L	L	15	30	250	M 22 x 1.5	38	19	30.0	46.0	6.4	(3 x) M 6 x 25	16.0 x 2.5
WF 40 LK L 22-3 M L	L	22	40	160	M 30 x 2	48	25	35.5	52.5	8.4	(3 x) M 8 x 30	24.0 x 2.5
WF 40 LK L 28-3 M L	L	28	40	160	M 36 x 2	48	25	35.5	52.5	8.4	(3 x) M 8 x 30	24.0 x 2.5

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø RAD = caurules ārējais diametrs