



Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Sūkņa savienojums (4 atvērumi)  
Stiprinājums  
ar metrisko skrūvju komplektu  
Piegādes apjoms  
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
Alumīnijs

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	Spiediens PB bar	A	B mm	LK mm	S1 mm	S2 mm	L mm	Skrūves 1	Skrūves 2	OR
WVA 100 55	120	G 1" -11	25.0	55	29	54.0	8.5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29.74 x 3.53
WVA 12 30	180	G 1/2" -14	11.5	30	18	40.0	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15.88 x 2.62
WVA 12 35	180	G 1/2" -14	14.0	35	18	42.5	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18.72 x 2.62
WVA 12 40	180	G 1/2" -14	17.0	40	24	47.5	6.5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22.22 x 2.62
WVA 34 40	180	G 3/4" -14	17.0	40	24	47.5	6.5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22.22 x 2.62
WVA 34 55	180	G 3/4" -14	25.0	55	29	54.0	8.5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29.74 x 3.53
WVA 38 30	180	G 3/8" -19	11.5	30	18	40.0	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15.88 x 2.62
WVA 38 35	180	G 3/8" -19	14.0	35	18	42.5	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18.72 x 2.62

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens