

Ieskrūvējama iemava, gara



Blīvējuma veids 1  
G forma  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Blīvējuma veids 2  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2  
UN/UNF ārējās vītnes  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava, gara  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	L1 mm	L2 mm	L3 mm	SW mm	OR
GE HRO L 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	50.0	8	35	16	7.65 x 1.78
GE HRO L 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	55.5	12	35	20	10.78 x 2.62
GE HRO L 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	57.5	12	37	20	10.78 x 2.62
GE HRO L 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	59.5	12	39	20	10.78 x 2.62
GE HRO L 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	68.5	12	48	20	10.78 x 2.62
GE HRO L 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	59.5	12	39	24	13.94 x 2.62
GE HRO L 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	57.5	12	37	24	13.94 x 2.62
GE HRO L 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	68.5	12	48	24	13.94 x 2.62
GE HRO L 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	74.0	12	53	24	13.94 x 2.62
GE HRO L 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	72.0	14	48	28	17.86 x 2.62
GE HRO L 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	63.0	14	39	28	17.86 x 2.62
GE HRO L 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	77.0	14	53	28	17.86 x 2.62
GE HRO L 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	88.0	14	63	28	17.86 x 2.62
GE HRO L 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	91.0	16	63	35	23.47 x 2.62
GE HRO L 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	81.0	16	53	35	23.47 x 2.62
GE HRO L 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	100.0	16	72	35	23.47 x 2.62
GE HRO L 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	102.0	18	72	43	29.74 x 3.53
GE HRO L 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	93.5	18	63	43	29.74 x 3.53
GE HRO L 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	119.0	18	88	43	29.74 x 3.53
GE HRO L 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	119.0	18	88	52	37.69 x 3.53
GE HRO L 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	106.0	20	72	52	37.69 x 3.53
GE HRO L 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	132.0	20	98	52	37.69 x 3.53
GE HRO L 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	136.0	22	98	58	44.04 x 3.53

SW = uzgriežņu atslēgas platums