

Ieskrūvējama iemava



Blīvējuma veids 1
 Vītne iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF uzgriežņa vītnes
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	Eksploatācijas spiediens bar	G1	G2	SW mm	S1	OR
GE HROK 02 AJ 04 PN 315		G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	16	14	7.97 x 1.88
GE HROK 02 AJ 05 PN 315		G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	16	17	7.97 x 1.88
GE HROK 04 AJ PN 315		G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19	14	10.77 x 2.62
GE HROK 04 AJ 05 PN 315		G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19	17	10.77 x 2.62
GE HROK 04 AJ 06 PN 250		G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	19	10.77 x 2.62
GE HROK 04 AJ 08 PN 250		G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	22	10.77 x 2.62
GE HROK 06 AJ 04 PN 315		G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	22	14	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ 05 PN 315		G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	22	17	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ PN 250		G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22	19	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ 08 PN 250		G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ 10 PN 200		G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	27	13.94 x 2.62
GE HROK 08 AJ 06 PN 250		G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	30	19	17.86 x 2.62
GE HROK 08 AJ PN 250		G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	30	22	17.86 x 2.62
GE HROK 08 AJ 10 PN 200		G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	30	27	17.86 x 2.62
GE HROK 08 AJ 12 PN 200		G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	30	32	17.86 x 2.62
GE HROK 12 AJ 10 PN 200		G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	36	27	23.47 x 2.62
GE HROK 12 AJ PN 200		G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	36	32	23.47 x 2.62
GE HROK 12 AJ 16 PN 160		G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36	41	23.47 x 2.62
GE HROK 16 AJ 12 PN 200		G 1" -11	1.1/16" -12 UN	46	32	29.74 x 3.53
GE HROK 16 AJ PN 160		G 1" -11	1.5/16" -12 UN	46	41	29.74 x 3.53
GE HROK 16 AJ 20 PN 125		G 1" -11	1.5/8" -12 UN	46	50	29.74 x 3.53
GE HROK 20 AJ 16 PN 160		G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	50	41	37.69 x 3.53
GE HROK 20 AJ PN 125		G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50	50	37.69 x 3.53
GE HROK 20 AJ 24 PN 100		G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50	60	37.69 x 3.53
GE HROK 24 AJ PN 100		G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55	60	44.04 x 3.53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums