

Ieskrūvējama iemava



Blīvējuma veids 1
 Vītne iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF uzgriežņa vītne
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | Eksploatācijas spiediens bar | G1 | G2 | SW mm | S1 | OR |
|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------|----------|----|--------------|
| GE HROK 02 AJ 04 PN 315 | | G 1/8" -28 | 7/16"-20 UNF | 16 | 14 | 7.97 x 1.88 |
| GE HROK 02 AJ 05 PN 315 | | G 1/8" -28 | 1/2"-20 UNF | 16 | 17 | 7.97 x 1.88 |
| GE HROK 04 AJ PN 315 | | G 1/4" -19 | 7/16"-20 UNF | 19 | 14 | 10.77 x 2.62 |
| GE HROK 04 AJ 05 PN 315 | | G 1/4" -19 | 1/2"-20 UNF | 19 | 17 | 10.77 x 2.62 |
| GE HROK 04 AJ 06 PN 250 | | G 1/4" -19 | 9/16"-18 UNF | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 |
| GE HROK 04 AJ 08 PN 250 | | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 10.77 x 2.62 |
| GE HROK 06 AJ 04 PN 315 | | G 3/8" -19 | 7/16"-20 UNF | 22 | 14 | 13.94 x 2.62 |
| GE HROK 06 AJ 05 PN 315 | | G 3/8" -19 | 1/2"-20 UNF | 22 | 17 | 13.94 x 2.62 |
| GE HROK 06 AJ PN 250 | | G 3/8" -19 | 9/16"-18 UNF | 22 | 19 | 13.94 x 2.62 |
| GE HROK 06 AJ 08 PN 250 | | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| GE HROK 06 AJ 10 PN 200 | | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 13.94 x 2.62 |
| GE HROK 08 AJ 06 PN 250 | | G 1/2" -14 | 9/16"-18 UNF | 30 | 19 | 17.86 x 2.62 |
| GE HROK 08 AJ PN 250 | | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 30 | 22 | 17.86 x 2.62 |
| GE HROK 08 AJ 10 PN 200 | | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 30 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| GE HROK 08 AJ 12 PN 200 | | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 30 | 32 | 17.86 x 2.62 |
| GE HROK 12 AJ 10 PN 200 | | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 36 | 27 | 23.47 x 2.62 |
| GE HROK 12 AJ PN 200 | | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 36 | 32 | 23.47 x 2.62 |
| GE HROK 12 AJ 16 PN 160 | | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 36 | 41 | 23.47 x 2.62 |
| GE HROK 16 AJ 12 PN 200 | | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 46 | 32 | 29.74 x 3.53 |
| GE HROK 16 AJ PN 160 | | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 46 | 41 | 29.74 x 3.53 |
| GE HROK 16 AJ 20 PN 125 | | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 46 | 50 | 29.74 x 3.53 |
| GE HROK 20 AJ 16 PN 160 | | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 50 | 41 | 37.69 x 3.53 |
| GE HROK 20 AJ PN 125 | | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 | 37.69 x 3.53 |
| GE HROK 20 AJ 24 PN 100 | | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 50 | 60 | 37.69 x 3.53 |
| GE HROK 24 AJ PN 100 | | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 | 60 | 44.04 x 3.53 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums