

AFG M M (3000 / 6000 PSI)

SAE atloks ar ārējo vītņi

Standarts
DIN 3901 / 3902
Konstrukcija
Taisna
Modelis
SAE atloks ar ārējo vītņi
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu



Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena slodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru iespējams atrast cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā SAE J 518 C.

Produkts

| Apzīmējums | Spiediena sērija | Sērija | Ø RAD mm | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G1 mm | G2 mm | H mm | I mm | L mm |
|------------------|------------------|--------|----------|-------------|-----------|------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| AFG 80 M/L 15 M | 3000 PSI | L | 15 | 315 | 1/2" | M 22 x 1.5 | 12 | 38.1 | 54 | 17.5 | 46 | 52 | 60 | 13 | 7.0 | 9.0 |
| AFG 100 M/L 22 M | 3000 PSI | L | 22 | 160 | 3/4" | M 30 x 2 | 19 | 47.6 | 65 | 22.2 | 50 | 60 | 69 | 14 | 7.5 | 11.5 |
| AFG 100 M/S 20 M | 3000 PSI | S | 20 | 345 | 3/4" | M 30 x 2 | 16 | 47.6 | 65 | 22.2 | 50 | 60 | 73 | 14 | 10.5 | 11.5 |
| AFG 102 M/L 22 M | 3000 PSI | L | 22 | 160 | 1" | M 30 x 2 | 19 | 52.4 | 70 | 26.2 | 55 | 63 | 72 | 16 | 7.5 | 11.5 |
| AFG 102 M/L 28 M | 3000 PSI | L | 28 | 160 | 1" | M 36 x 2 | 24 | 52.4 | 70 | 26.2 | 55 | 63 | 72 | 16 | 7.5 | 11.5 |
| AFG 102 M/S 20 M | 3000 PSI | S | 20 | 315 | 1" | M 30 x 2 | 16 | 52.4 | 70 | 26.2 | 55 | 63 | 76 | 16 | 10.5 | 11.5 |
| AFG 102 M/S 25 M | 3000 PSI | S | 25 | 315 | 1" | M 36 x 2 | 20 | 52.4 | 70 | 26.2 | 55 | 63 | 75 | 16 | 12.0 | 11.5 |
| AFG 104 M/L 28 M | 3000 PSI | L | 28 | 160 | 1.1/4" | M 36 x 2 | 24 | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 65 | 74 | 14 | 7.5 | 11.5 |
| AFG 104 M/L 35 M | 3000 PSI | L | 35 | 160 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 29 | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 65 | 76 | 14 | 10.5 | 11.5 |
| AFG 104 M/S 30 M | 3000 PSI | S | 30 | 250 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 25 | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 65 | 78 | 14 | 13.5 | 11.5 |
| AFG 106 M/L 42 M | 3000 PSI | L | 42 | 160 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 36 | 69.9 | 94 | 35.7 | 78 | 70 | 82 | 16 | 11.0 | 13.5 |
| AFG 106 M/S 38 M | 3000 PSI | S | 38 | 200 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 32 | 69.9 | 94 | 35.7 | 78 | 70 | 85 | 16 | 16.0 | 13.5 |
| AFG 401 M/S 16 M | 6000 PSI | S | 16 | 400 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 12 | 40.5 | 56 | 18.2 | 48 | 60 | 70 | 16 | 8.5 | 9.0 |
| AFG 402 M/S 25 M | 6000 PSI | S | 25 | 400 | 3/4" | M 36 x 2 | 19 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60 | 73 | 85 | 19 | 12.0 | 11.5 |
| AFG 403 M/S 30 M | 6000 PSI | S | 30 | 400 | 1" | M 42 x 2 | 25 | 57.2 | 81 | 27.8 | 70 | 82 | 95 | 24 | 13.5 | 13.0 |
| AFG 404 M/S 30 M | 6000 PSI | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 25 | 66.7 | 95 | 31.8 | 78 | 92 | 106 | 27 | 13.5 | 15.0 |
| AFG 404 M/S 38 M | 6000 PSI | S | 38 | 400 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 29 | 66.7 | 95 | 31.8 | 78 | 92 | 107 | 27 | 16.0 | 15.0 |
| AFG 405 M/S 38 M | 6000 PSI | S | 38 | 400 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 32 | 79.4 | 113 | 36.5 | 95 | 96 | 111 | 30 | 16.0 | 17.5 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = cauruļes ārējais diametrs

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

