

Ieskrūvējama iemava, gara



Blīvējuma veids 1  
 Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 74° ārējais konuss  
 Savienojums 2  
 UN/UNF ārējās vītnes  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava, gara  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	L1 mm	L2 mm	L3 mm	SW mm	OR
GE HROK L 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	50.0	7.0	35	16	7.65 x 1.78
GE HROK L 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	55.5	10.0	35	20	10.78 x 2.62
GE HROK L 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	57.5	10.0	37	20	10.78 x 2.62
GE HROK L 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	59.5	10.0	39	20	10.78 x 2.62
GE HROK L 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	68.5	10.0	48	20	10.78 x 2.62
GE HROK L 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	59.5	10.0	39	24	13.94 x 2.62
GE HROK L 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	57.5	10.0	37	24	13.94 x 2.62
GE HROK L 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	68.5	10.0	48	24	13.94 x 2.62
GE HROK L 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	74.0	10.0	53	24	13.94 x 2.62
GE HROK L 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	72.0	12.0	48	28	17.86 x 2.62
GE HROK L 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	63.0	12.0	39	28	17.86 x 2.62
GE HROK L 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	77.0	12.0	53	28	17.86 x 2.62
GE HROK L 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	88.0	12.0	63	28	17.86 x 2.62
GE HROK L 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	91.0	14.0	63	35	23.47 x 2.62
GE HROK L 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	81.0	14.0	53	35	23.47 x 2.62
GE HROK L 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	100.0	14.0	72	36	23.47 x 2.62
GE HROK L 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	102.0	15.5	72	43	29.74 x 3.53
GE HROK L 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	93.5	15.5	63	43	29.74 x 3.53
GE HROK L 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	119.0	15.5	88	43	29.74 x 3.53
GE HROK L 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	122.0	17.5	88	52	37.69 x 3.53
GE HROK L 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	106.0	17.5	72	52	37.69 x 3.53
GE HROK L 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	132.0	17.5	98	52	37.69 x 3.53
GE HROK L 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	136.0	19.5	98	58	44.04 x 3.53

SW = uzgriežņu atslēgas platums