



Spiediena sērija  
3000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Ieskrūvējams SAE atloks  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M metr.
AFS 80 G 3/8 M	350	1/2"	G 3/8" -19	13	38.1	54	17.5	46	36	16	19	9.0	M 8 x 30
AFS 80 G 1/2 M	350	1/2"	G 1/2" -14	13	38.1	54	17.5	46	36	16	19	9.0	M 8 x 30
AFS 100 G 1/2 M	350	3/4"	G 1/2" -14	13	47.6	65	22.2	50	36	18	19	11.0	M 10 x 35
AFS 100 G 3/4 M	350	3/4"	G 3/4" -14	19	47.6	65	22.2	50	36	18	19	11.0	M 10 x 35
AFS 102 G 1/2 M	315	1"	G 1/2" -14	13	52.4	70	26.2	55	38	18	22	11.0	M 10 x 35
AFS 102 G 3/4 M	315	1"	G 3/4" -14	19	52.4	70	26.2	55	35	21	19	11.0	M 10 x 35
AFS 102 G 1 M	315	1"	G 1" -11	25	52.4	70	26.2	55	38	18	22	11.0	M 10 x 35
AFS 104 G 3/4 M	250	1.1/4"	G 3/4" -14	19	58.7	79	30.2	68	41	21	22	11.5	M 10 x 40
AFS 104 G 1 M	250	1.1/4"	G 1" -11	25	58.7	81	30.2	65	42	25	22	11.5	M 10 x 40
AFS 104 G 1 M M 12	250	1.1/4"	G 1" -11	25	58.7	81	30.2	65	42	25	22	13.0	M 12 x 40
AFS 104 G 1 1/4 M	250	1.1/4"	G 1.1/4" -11	32	58.7	79	30.2	68	41	21	22	11.5	M 10 x 40
AFS 104 G 1 1/4 M M 12	250	1.1/4"	G 1.1/4" -11	32	58.7	79	30.2	68	41	21	22	13.0	M 12 x 40
AFS 106 G 3/4 M	200	1.1/2"	G 3/4" -14	19	69.9	93	35.7	78	45	25	24	13.5	M 12 x 45
AFS 106 G 1 M	200	1.1/2"	G 1" -11	25	69.9	93	35.7	78	45	25	24	13.5	M 12 x 45
AFS 106 G 1 1/4 M	200	1.1/2"	G 1.1/4" -11	32	69.9	95	35.7	78	45	27	24	13.5	M 12 x 45
AFS 106 G 1 1/2 M	200	1.1/2"	G 1.1/2" -11	38	69.9	93	35.7	78	45	25	24	13.5	M 12 x 45
AFS 108 G 1 M	200	2"	G 1" -11	25	77.8	102	42.9	90	45	25	26	13.5	M 12 x 45
AFS 108 G 1 1/4 M	200	2"	G 1.1/4" -11	32	77.8	102	42.9	90	45	25	24	13.5	M 12 x 45
AFS 108 G 1 1/2 M	200	2"	G 1.1/2" -11	38	77.8	102	42.9	90	45	25	26	13.5	M 12 x 45
AFS 108 G 2 M	200	2"	G 2" -11	51	77.8	102	42.9	90	45	25	30	13.5	M 12 x 45
AFS 110 G 1 1/2 M	160	2.1/2"	G 1.1/2" -11	38	88.9	114	50.8	105	50	25	30	13.5	M 12 x 45
AFS 110 G 2 M	160	2.1/2"	G 2" -11	51	88.9	114	50.8	105	50	25	30	13.5	M 12 x 45
AFS 110 G 2 1/2 M	160	2.1/2"	G 2.1/2" -11	63	88.9	114	50.8	105	50	25	30	13.5	M 12 x 45
AFS 112 G 2 1/2 M	138	3"	G 2.1/2" -11	63	106.4	134	61.9	124	50	27	30	17.5	M 16 x 50
AFS 112 G 3 M	138	3"	G 3" -11	73	106.4	134	61.9	124	50	27	34	17.5	M 16 x 50
AFS 114 G 3 M	35	3.1/2"	G 3" -11	73	120.7	152	69.9	136	48	27	34	17.5	M 16 x 50
AFS 114 G 3 1/2 M	35	3.1/2"	G 3.1/2" -11	89	120.7	152	69.9	136	48	27	34	17.5	M 16 x 50
AFS 116 G 3 1/2 M	35	4"	G 3.1/2" -11	89	130.2	162	77.8	146	48	27	34	17.5	M 16 x 50
AFS 116 G 4 M	35	4"	G 4" -11	99	130.2	162	77.8	146	48	27	34	17.5	M 16 x 50

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens