



Spiediena sērija
3000 psi
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējams SAE atloks
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
tikai atloks
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte! Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

Produkts

| Apzīmējums | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | M collas | M metr. |
|----------------|----------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-----------|
| AFS 80 N 1/2 | 350 | 1/2" | NPT 1/2" -14 | 13 | 38.1 | 54 | 17.5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 |
| AFS 80 N 3/8 | 350 | 1/2" | NPT 3/8" -18 | 13 | 38.1 | 54 | 17.5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 |
| AFS 100 N 1/2 | 350 | 3/4" | NPT 1/2" -14 | 13 | 47.6 | 65 | 22.2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 |
| AFS 100 N 3/4 | 350 | 3/4" | NPT 3/4" -14 | 19 | 47.6 | 65 | 22.2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 |
| AFS 102 N 3/4 | 315 | 1" | NPT 3/4" -14 | 19 | 52.4 | 70 | 26.2 | 55 | 35 | 21 | 19 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 |
| AFS 102 N 1 | 315 | 1" | NPT 1" -11,5 | 25 | 52.4 | 70 | 26.2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 |
| AFS 104 N 1 | 250 | 1.1/4" | NPT 1" -11,5 | 25 | 58.7 | 81 | 30.2 | 65 | 42 | 25 | 22 | 11.5 | 7/16" x 1.1/2" | M 10 x 40 |
| AFS 104 N1 1/4 | 250 | 1.1/4" | M 6 x 1 K | 32 | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11.5 | 7/16" x 1.1/2" | M 10 x 40 |
| AFS 106 N1 1/4 | 200 | 1.1/2" | M 6 x 1 K | 32 | 69.9 | 95 | 35.7 | 78 | 45 | 27 | 24 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| AFS 106 N1 1/2 | 200 | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 | 69.9 | 93 | 35.7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| AFS 108 N1 1/2 | 200 | 2" | NPT 1.1/2" | 38 | 77.8 | 102 | 42.9 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| AFS 108 N 2 | 200 | 2" | NPT 2" -11,5 | 51 | 77.8 | 102 | 42.9 | 90 | 45 | 25 | 30 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| AFS 110 N2 1/2 | 160 | 2.1/2" | NPT 2.1/2" -11,5 | 63 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| AFS 112 N | 138 | 3" | NPT 3" -11,5 | 73 | 106.4 | 134 | 61.9 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17.5 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 |
| AFS 114 N | 35 | 3.1/2" | NPT 3.1/2" -11,5 | 89 | 120.7 | 152 | 69.9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17.5 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 |
| AFS 116 N | 35 | 4" | NPT 4" -11,5 | 99 | 130.2 | 162 | 77.8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17.5 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens