



Spiediena sērija  
3000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Ieskrūvējams SAE atloks  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
tikai atloks  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte! Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M collas	M metr.
AFS 80 N 1/2	350	1/2"	NPT 1/2" -14	13	38.1	54	17.5	46	36	16	19	9.0	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30
AFS 80 N 3/8	350	1/2"	NPT 3/8" -18	13	38.1	54	17.5	46	36	16	19	9.0	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30
AFS 100 N 1/2	350	3/4"	NPT 1/2" -14	13	47.6	65	22.2	50	36	18	19	11.0	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
AFS 100 N 3/4	350	3/4"	NPT 3/4" -14	19	47.6	65	22.2	50	36	18	19	11.0	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
AFS 102 N 3/4	315	1"	NPT 3/4" -14	19	52.4	70	26.2	55	35	21	19	11.0	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
AFS 102 N 1	315	1"	NPT 1" -11,5	25	52.4	70	26.2	55	38	18	22	11.0	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
AFS 104 N 1	250	1.1/4"	NPT 1" -11,5	25	58.7	81	30.2	65	42	25	22	11.5	7/16" x 1.1/2"	M 10 x 40
AFS 104 N1 1/4	250	1.1/4"	M 6 x 1 K	32	58.7	79	30.2	68	41	21	22	11.5	7/16" x 1.1/2"	M 10 x 40
AFS 106 N1 1/4	200	1.1/2"	M 6 x 1 K	32	69.9	95	35.7	78	45	27	24	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 106 N1 1/2	200	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	69.9	93	35.7	78	45	25	24	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 108 N1 1/2	200	2"	NPT 1.1/2"	38	77.8	102	42.9	90	45	25	26	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 108 N 2	200	2"	NPT 2" -11,5	51	77.8	102	42.9	90	45	25	30	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 110 N2 1/2	160	2.1/2"	NPT 2.1/2" -11,5	63	88.9	114	50.8	105	50	25	30	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 112 N	138	3"	NPT 3" -11,5	73	106.4	134	61.9	124	50	27	34	17.5	5/8" x 2"	M 16 x 50
AFS 114 N	35	3.1/2"	NPT 3.1/2" -11,5	89	120.7	152	69.9	136	48	27	34	17.5	5/8" x 2"	M 16 x 50
AFS 116 N	35	4"	NPT 4" -11,5	99	130.2	162	77.8	146	48	27	34	17.5	5/8" x 2"	M 16 x 50

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens