


Iemetināms SAE slēptais atloks

Standarts  
 SAE J 518 C  
 ISO 6162  
 ISO 6162  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Iemetināms SAE slēptais atloks  
 Stiprinājums  
 Iekšējās vītnes metriskajām skrūvēm Skrūves  
 Piegādes apjoms  
 tikai atloks  
 Materiāls  
 S355J2G3 (ST52.3)  
 Virsmas aizsardzība  
 ieeļļošana ar melno eļļu



## Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	Spiediena sērija	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	M metr.
GFS 80 S	3000 PSI	350	1/2"	21.6	13	38.1	54	17.5	46	36	16	19	M 8
GFS 80 S 3/8	3000 PSI	350	1/2"	17.5	13	38.1	54	17.5	46	36	16	19	M 8
GFS 80 S A20	3000 PSI	350	1/2"	20.3	13	38.1	54	17.5	46	36	16	19	M 8
GFS 100 S	3000 PSI	350	3/4"	27.2	19	47.6	65	22.2	50	36	18	19	M 10
GFS 100 S A25	3000 PSI	350	3/4"	25.3	19	47.6	65	22.2	50	36	18	19	M 10
GFS 102 S	3000 PSI	315	1"	35.0	25	52.4	70	26.2	55	38	18	19	M 10
GFS 102 S A30	3000 PSI	315	1"	30.3	25	52.4	70	26.2	55	38	18	19	M 10
GFS 104 S	3000 PSI	250	1.1/4"	42.8	32	58.7	79	30.2	68	41	21	22	M 10
GFS 104 S A38	3000 PSI	250	1.1/4"	38.3	32	58.7	79	30.2	68	41	21	22	M 10
GFS 106 S	3000 PSI	200	1.1/2"	48.6	38	69.9	93	35.7	78	45	25	24	M 12
GFS 106 S A50	3000 PSI	200	1.1/2"	50.5	38	69.9	93	35.7	78	45	25	24	M 12
GFS 108 S	3000 PSI	200	2"	61.0	51	77.8	102	42.9	90	45	25	26	M 12
GFS 110 S	3000 PSI	160	2.1/2"	76.6	63	88.9	114	50.8	105	50	25	30	M 12
GFS 112 S	3000 PSI	138	3"	90.5	73	106.4	134	61.9	124	50	27	34	M 16
GFS 114 S	3000 PSI	35	3.1/2"	103.0	89	120.7	152	69.9	136	48	27	34	M 16
GFS 116 S	3000 PSI	35	4"	115.1	99	130.2	162	77.8	146	48	27	34	M 16
GFS 401 S	6000 PSI	400	1/2"	21.6	13	40.5	54	18.2	46	36	16	19	M 8
GFS 401 S 3/8	6000 PSI	400	1/2"	17.5	13	40.5	54	18.2	46	36	16	19	M 8
GFS 401 S A20	6000 PSI	400	1/2"	20.3	13	40.5	54	18.2	46	36	16	19	M 8
GFS 402 S	6000 PSI	400	3/4"	27.2	19	50.8	71	23.8	55	35	21	22	M 10
GFS 402 S A25	6000 PSI	400	3/4"	25.3	19	50.8	71	23.8	55	35	21	22	M 10
GFS 403 S	6000 PSI	400	1"	35.0	25	57.2	81	27.8	65	42	25	22	M 12
GFS 403 S A30	6000 PSI	400	1"	30.3	25	57.2	81	27.8	65	42	25	22	M 12
GFS 404 S	6000 PSI	400	1.1/4"	42.8	32	66.7	95	31.8	78	45	27	25	M 14
GFS 404 S A38	6000 PSI	400	1.1/4"	38.3	32	66.7	95	31.8	78	45	27	25	M 14
GFS 405 S	6000 PSI	400	1.1/2"	48.6	38	79.4	112	36.5	94	50	30	28	M 16
GFS 405 S A50	6000 PSI	400	1.1/2"	50.5	38	79.4	112	36.5	94	50	30	28	M 16
GFS 406 S	6000 PSI	400	2"	61.0	51	96.8	134	44.5	114	65	37	24	M 20

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens