

Piemetināms SAE atloks, collu



Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Piemetināms SAE atloks - collu  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

| Apzīmējums       | Spiediena sērija | PB 10.9<br>bar | Tipizmērs | A<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | M metr.   |
|------------------|------------------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| AFS 80 ST M      | 3000 PSI         | 350            | 1/2"      | 21.6    | 13        | 38.1    | 54      | 17.5    | 46      | 36      | 16      | 9.0     | M 8 x 30  |
| AFS 80 ST 038 M  | 3000 PSI         | 350            | 1/2"      | 17.5    | 13        | 38.1    | 54      | 17.5    | 46      | 36      | 16      | 9.0     | M 8 x 30  |
| AFS 100 ST M     | 3000 PSI         | 350            | 3/4"      | 28.0    | 19        | 47.6    | 65      | 22.2    | 50      | 36      | 18      | 11.0    | M 10 x 35 |
| AFS 102 ST M     | 3000 PSI         | 315            | 1"        | 34.0    | 25        | 52.4    | 70      | 26.2    | 55      | 38      | 18      | 11.0    | M 10 x 35 |
| AFS 104 ST M     | 3000 PSI         | 250            | 1.1/4"    | 42.8    | 32        | 58.7    | 79      | 30.2    | 68      | 41      | 21      | 11.5    | M 10 x 40 |
| AFS 106 ST M     | 3000 PSI         | 200            | 1.1/2"    | 48.6    | 38        | 69.9    | 93      | 35.7    | 78      | 44      | 25      | 13.5    | M 12 x 45 |
| AFS 108 ST M     | 3000 PSI         | 200            | 2"        | 61.0    | 51        | 77.8    | 102     | 42.9    | 90      | 45      | 25      | 13.5    | M 12 x 45 |
| AFS 110 ST M     | 3000 PSI         | 160            | 2.1/2"    | 77.0    | 63        | 88.9    | 114     | 50.8    | 105     | 50      | 25      | 13.5    | M 12 x 45 |
| AFS 112 ST M     | 3000 PSI         | 138            | 3"        | 92.0    | 73        | 106.4   | 134     | 61.9    | 124     | 50      | 27      | 17.5    | M 16 x 50 |
| AFS 114 ST M     | 3000 PSI         | 35             | 3.1/2"    | 103.0   | 89        | 120.7   | 152     | 69.9    | 136     | 48      | 27      | 17.5    | M 16 x 50 |
| AFS 116 ST M     | 3000 PSI         | 35             | 4"        | 115.1   | 99        | 130.2   | 162     | 77.8    | 146     | 48      | 27      | 17.5    | M 16 x 50 |
| AFS 401 ST 012 M | 6000 PSI         | 400            | 1/2"      | 21.5    | 13        | 40.5    | 54      | 18.2    | 46      | 36      | 16      | 9.0     | M 8 x 30  |
| AFS 401 ST 038 M | 6000 PSI         | 400            | 1/2"      | 17.5    | 13        | 40.5    | 54      | 18.2    | 46      | 36      | 16      | 9.0     | M 8 x 30  |
| AFS 402 ST M     | 6000 PSI         | 400            | 3/4"      | 28.0    | 19        | 50.8    | 71      | 23.8    | 55      | 35      | 21      | 11.0    | M 10 x 35 |
| AFS 403 ST M     | 6000 PSI         | 400            | 1"        | 34.0    | 25        | 57.2    | 79      | 27.8    | 68      | 41      | 21      | 13.0    | M 12 x 45 |
| AFS 404 ST M     | 6000 PSI         | 375            | 1.1/4"    | 42.8    | 32        | 66.7    | 93      | 31.8    | 78      | 44      | 25      | 15.0    | M 14 x 45 |
| AFS 405 ST M     | 6000 PSI         | 250            | 1.1/2"    | 48.6    | 38        | 79.4    | 112     | 36.5    | 94      | 55      | 30      | 17.0    | M 16 x 50 |
| AFS 406 ST M     | 6000 PSI         | 250            | 2"        | 61.0    | 51        | 96.8    | 134     | 44.5    | 114     | 65      | 37      | 21.0    | M 20 x 65 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens