



Spiediena sērija  
6000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
SAE platgala atloku savienotājs  
Stiprinājums  
ar metrisko skrūvju komplektu  
Piegādes apjoms  
ar skrūvju komplektu, platgala savienojumu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
Atloks: tērauds C 45, platgala daļa: 42CrMo4V  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

| Apzīmējums   | PB 10.9<br>bar | Tipizmērs | Caurule A x X | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | Skrūves          |
|--------------|----------------|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BFK 402-25-3 | 400            | 3/4"      | 25 mm x 3 mm  | 50.8    | 71      | 23.8    | 60      | 75      | 16.5    | 11      | (4 x) M 10 x 60  |
| BFK 402-25-4 | 400            | 3/4"      | 25 mm x 4 mm  | 50.8    | 71      | 23.8    | 60      | 75      | 16.5    | 11      | (4 x) M 10 x 60  |
| BFK 403-30-4 | 400            | 1"        | 30 mm x 4 mm  | 57.2    | 81      | 27.8    | 71      | 85      | 17.4    | 13      | (4 x) M 12 x 70  |
| BFK 403-30-5 | 400            | 1"        | 30 mm x 5 mm  | 57.2    | 81      | 27.8    | 71      | 85      | 17.4    | 13      | (4 x) M 12 x 70  |
| BFK 404-38-5 | 400            | 1.1/4"    | 38 mm x 5 mm  | 66.7    | 95      | 31.8    | 81      | 88      | 18.4    | 15      | (4 x) M 14 x 80  |
| BFK 404-38-6 | 400            | 1.1/4"    | 38 mm x 6 mm  | 66.7    | 95      | 31.8    | 81      | 88      | 18.4    | 15      | (4 x) M 14 x 80  |
| BFK 405-50-6 | 400            | 1.1/2"    | 50 mm x 6 mm  | 79.4    | 114     | 36.5    | 96      | 114     | 20.6    | 17      | (4 x) M 16 x 90  |
| BFK 405-50-8 | 400            | 1.1/2"    | 50 mm x 8 mm  | 79.4    | 114     | 36.5    | 96      | 114     | 20.6    | 17      | (4 x) M 16 x 90  |
| BFK 406-65-8 | 400            | 2"        | 65 mm x 8 mm  | 96.8    | 134     | 44.5    | 114     | 130     | 22.4    | 21      | (4 x) M 20 x 120 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens