

Iemetināms SAE atloku savienotājs



Standarts  
 SAE J 518 C  
 ISO 6162  
 ISO 6162  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Iemetināms SAE atloku savienotājs  
 Stiprinājums  
 ar metrisko skrūvju komplektu  
 Piegādes apjoms  
 Atloks, slēptais atloks ar skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Materiāls  
 S355J2G3 (ST52.3)  
 Virsmas aizsardzība  
 ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

| Apzīmējums      | Spiediena sērija | PB 10.9<br>bar | Tipizmērs | A<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | M metr.   |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| DFS 080 SM      | 3000 PSI         | 350            | 1/2"      | 21.6    | 13        | 38.1    | 54      | 17.5    | 46      | 72      | 32      | 19      | M 8 x 30  |
| DFS 080 S 038 M | 3000 PSI         | 350            | 1/2"      | 17.5    | 13        | 38.1    | 54      | 17.5    | 46      | 72      | 32      | 19      | M 8 x 30  |
| DFS 080 SM A20  | 3000 PSI         | 350            | 1/2"      | 20.3    | 13        | 38.1    | 54      | 17.5    | 46      | 72      | 32      | 19      | M 8 x 30  |
| DFS 100 SM      | 3000 PSI         | 350            | 3/4"      | 27.2    | 19        | 47.6    | 65      | 22.2    | 50      | 72      | 36      | 19      | M 10 x 35 |
| DFS 100 SM A25  | 3000 PSI         | 350            | 3/4"      | 25.3    | 19        | 47.6    | 65      | 22.2    | 50      | 72      | 36      | 19      | M 10 x 35 |
| DFS 102 SM      | 3000 PSI         | 315            | 1"        | 34.0    | 25        | 52.4    | 70      | 26.2    | 55      | 76      | 36      | 19      | M 10 x 35 |
| DFS 102 SM A30  | 3000 PSI         | 315            | 1"        | 30.3    | 25        | 52.4    | 70      | 26.2    | 55      | 76      | 36      | 19      | M 10 x 35 |
| DFS 104 SM      | 3000 PSI         | 250            | 1.1/4"    | 42.8    | 32        | 58.7    | 79      | 30.2    | 68      | 82      | 42      | 22      | M 10 x 40 |
| DFS 104 SM A38  | 3000 PSI         | 250            | 1.1/4"    | 38.3    | 32        | 58.7    | 79      | 30.2    | 68      | 82      | 42      | 22      | M 10 x 40 |
| DFS 106 SM      | 3000 PSI         | 200            | 1.1/2"    | 48.6    | 38        | 69.9    | 93      | 35.7    | 78      | 90      | 50      | 24      | M 12 x 45 |
| DFS 106 SM A50  | 3000 PSI         | 200            | 1.1/2"    | 50.5    | 38        | 69.9    | 93      | 35.7    | 78      | 90      | 50      | 24      | M 12 x 45 |
| DFS 108 SM      | 3000 PSI         | 200            | 2"        | 61.0    | 51        | 77.8    | 102     | 42.9    | 90      | 90      | 50      | 26      | M 12 x 45 |
| DFS 110 SM      | 3000 PSI         | 160            | 2.1/2"    | 76.6    | 63        | 88.9    | 114     | 50.8    | 105     | 100     | 50      | 30      | M 12 x 45 |
| DFS 112 SM      | 3000 PSI         | 138            | 3"        | 90.5    | 73        | 106.4   | 134     | 61.9    | 124     | 100     | 54      | 34      | M 16 x 50 |
| DFS 114 SM      | 3000 PSI         | 35             | 3.1/2"    | 103.0   | 89        | 120.7   | 152     | 69.9    | 136     | 96      | 54      | 34      | M 16 x 50 |
| DFS 116 SM      | 3000 PSI         | 35             | 4"        | 115.5   | 99        | 130.2   | 162     | 77.8    | 146     | 96      | 54      | 34      | M 16 x 50 |
| DFS 401 S 038 M | 6000 PSI         | 400            | 1/2"      | 17.5    | 13        | 40.5    | 54      | 18.2    | 46      | 72      | 32      | 19      | M 8 x 30  |
| DFS 401 SM A20  | 6000 PSI         | 400            | 1/2"      | 20.6    | 13        | 40.5    | 54      | 18.2    | 46      | 72      | 32      | 19      | M 8 x 30  |
| DFS 402 SM      | 6000 PSI         | 400            | 3/4"      | 27.2    | 19        | 50.8    | 71      | 23.8    | 55      | 70      | 42      | 22      | M 10 x 35 |
| DFS 402 SM A25  | 6000 PSI         | 400            | 3/4"      | 25.3    | 19        | 50.8    | 71      | 23.8    | 55      | 70      | 42      | 22      | M 10 x 35 |
| DFS 403 SM      | 6000 PSI         | 400            | 1"        | 34.0    | 25        | 57.2    | 81      | 27.8    | 65      | 84      | 50      | 22      | M 12 x 45 |
| DFS 403 SM A30  | 6000 PSI         | 400            | 1"        | 30.3    | 25        | 57.2    | 81      | 27.8    | 65      | 84      | 50      | 22      | M 12 x 45 |
| DFS 404 SM      | 6000 PSI         | 400            | 1.1/4"    | 42.8    | 32        | 66.7    | 95      | 31.8    | 78      | 90      | 54      | 25      | M 14 x 45 |
| DFS 404 SM A38  | 6000 PSI         | 400            | 1.1/4"    | 38.3    | 32        | 66.7    | 95      | 31.8    | 78      | 90      | 54      | 25      | M 14 x 45 |
| DFS 405 SM      | 6000 PSI         | 400            | 1.1/2"    | 48.6    | 38        | 79.4    | 112     | 36.5    | 94      | 100     | 60      | 28      | M 16 x 50 |
| DFS 405 SM A50  | 6000 PSI         | 400            | 1.1/2"    | 50.5    | 38        | 79.4    | 112     | 36.5    | 94      | 100     | 60      | 28      | M 16 x 50 |
| DFS 406 SM      | 6000 PSI         | 400            | 2"        | 61.0    | 51        | 96.8    | 134     | 44.5    | 114     | 130     | 74      | 24      | M 20 x 65 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens