



Spiediena sērija  
3000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
SAE atloku savienotājs ar piemērināmu kopu  
Stiprinājums  
ar metrisko skrūvju komplektu  
Piegādes apjoms  
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

| Apzīmējums     | PB<br>10.9<br>bar | Tipizmērs | Caurule    | A<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | L<br>mm | M collas          | M metr.      | M metr. zems                   |
|----------------|-------------------|-----------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|--------------------------------|
| DSFS 3001-16   | 350               | 1/2"      | 16 x 2     | 16.0    | 12.0      | 38.1    | 54      | 17.5    | 45.6    | 82      | 8.5     | 5/16" x<br>1.1/4" | M 8 x 30     | -                              |
| DSFS 3001-21.3 | 350               | 1/2"      | 21.3 x 4.7 | 22.0    | 15.5      | 38.1    | 54      | 17.5    | 45.6    | 82      | 8.5     | 5/16" x<br>1.1/4" | M 8 x 30     | -                              |
| DSFS 3002-25   | 350               | 3/4"      | 25 x 3     | 27.0    | 18.9      | 47.6    | 65      | 22.2    | 51.8    | 100     | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>30 | -                              |
| DSFS 3002-26.9 | 350               | 3/4"      | 26.9 x 3.9 | 27.0    | 18.9      | 47.6    | 65      | 22.2    | 51.8    | 100     | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>30 | -                              |
| DSFS 3003-28   | 315               | 1"        | 28 x 3     | 28.0    | 22.0      | 52.4    | 70      | 26.2    | 58.4    | 100     | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3003-30   | 315               | 1"        | 30 x 4     | 30.0    | 22.0      | 52.4    | 70      | 26.2    | 58.4    | 100     | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3003-33.7 | 315               | 1"        | 33.7 x 4.5 | 34.0    | 24.7      | 52.4    | 70      | 26.2    | 58.4    | 100     | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3003-38   | 315               | 1"        | 38 x 5     | 38.0    | 28.0      | 52.4    | 70      | 26.2    | 58.4    | 100     | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/4"  | M 10 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3004-38   | 250               | 1.1/4"    | 38 x 5     | 38.0    | 28.0      | 58.7    | 79      | 30.2    | 72.6    | 110     | 11.0    | 7/16" x<br>1.1/2" | *1           | = pēc izvēles<br>30 vai M 12 x |
| DSFS 3004-42.4 | 250               | 1.1/4"    | 42.4 x 6.3 | 43.0    | 29.7      | 58.7    | 79      | 30.2    | 72.6    | 110     | 11.0    | 7/16" x<br>1.1/2" | *1           | = pēc izvēles<br>30 vai M 12 x |
| DSFS 3005-38   | 200               | 1.1/2"    | 38 x 4     | 38.0    | 30.0      | 69.9    | 94      | 35.7    | 82.2    | 114     | 13.5    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3005-42   | 200               | 1.1/2"    | 42 x 5     | 42.0    | 32.0      | 69.9    | 94      | 35.7    | 82.2    | 114     | 13.5    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3005-45   | 200               | 1.1/2"    | 45 x 5     | 45.0    | 35.0      | 69.9    | 94      | 35.7    | 82.2    | 114     | 13.5    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3005-48.3 | 200               | 1.1/2"    | 48.3 x 7.1 | 49.0    | 34.0      | 69.9    | 94      | 35.7    | 82.2    | 114     | 13.5    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3006-55   | 200               | 2"        | 55 x 5     | 55.0    | 45.0      | 77.8    | 102     | 42.9    | 96.4    | 114     | 13.5    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3006-60.3 | 200               | 2"        | 60.3 x 8   | 60.3    | 44.0      | 77.8    | 102     | 42.9    | 96.4    | 114     | 13.5    | 1/2" x<br>1.1/2"  | M 12 x<br>35 | -                              |
| DSFS 3007-65   | 160               | 2.1/2"    | 65 x 6     | 65.0    | 53.0      | 88.9    | 114     | 50.8    | 108.2   | 116     | 13.5    | 1/2" x<br>1.3/4"  | M 12 x<br>40 | -                              |

| Apzīmējums      | PB<br>10.9<br>bar | Tipizmērs | Caurule        | A<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | L<br>mm | M collas         | M metr.      | M metr. zems |
|-----------------|-------------------|-----------|----------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|--------------|--------------|
| DSFS 3007-70    | 160               | 2.1/2"    | 70 x 7.5       | 70.0    | 55.0      | 88.9    | 114     | 50.8    | 108.2   | 116     | 13.5    | 1/2" x<br>1.3/4" | M 12 x 40    | -            |
| DSFS 3007-76.1  | 160               | 2.1/2"    | 76.1 x 7.1     | 74.0    | 62.0      | 88.9    | 114     | 50.8    | 108.2   | 116     | 13.5    | 1/2" x<br>1.3/4" | M 12 x<br>40 | -            |
| DSFS 3008-80    | 138               | 3"        | 80 x 6         | 80.0    | 68.0      | 106.4   | 135     | 61.9    | 130.6   | 120     | 16.7    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>45 | -            |
| DSFS 3008-88.9  | 138               | 3"        | 88.9 x 8       | 90.0    | 73.0      | 106.4   | 135     | 61.9    | 130.6   | 120     | 16.7    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>45 | -            |
| DSFS 3009-100   | 35                | 3.1/2"    | 100 x 6        | 100.0   | 88.0      | 120.7   | 152     | 69.9    | 139.0   | 120     | 17.0    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>45 | -            |
| DSFS 3009-88.9  | 35                | 3.1/2"    | 88.9 x 8       | 90.0    | 73.0      | 120.7   | 152     | 69.9    | 139.0   | 120     | 17.0    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>45 | -            |
| DSFS 3010-110   | 35                | 4"        | 110 x 6        | 110.0   | 98.0      | 130.2   | 162     | 77.8    | 152.0   | 120     | 17.0    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>50 | -            |
| DSFS 3010-114.3 | 35                | 4"        | 114.3 x<br>8.8 | 115.0   | 96.7      | 130.2   | 162     | 77.8    | 152.0   | 120     | 17.0    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>50 | -            |
| DSFS 3011-133   | 35                | 5"        | 133 x 6.5      | 133.0   | 120.0     | 152.4   | 184     | 92.1    | 180.0   | 120     | 17.0    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>50 | -            |
| DSFS 3011-139.7 | 35                | 5"        | 139.7 x 10     | 140.0   | 120.0     | 152.4   | 184     | 92.1    | 180.0   | 120     | 17.0    | 5/8" x 2"        | M 16 x<br>50 | -            |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens