



Spiediena sērija  
 6000 psi  
 Standarts  
 SAE J 518 C  
 ISO 6162  
 ISO 6162  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 SAE atloku savienotājs ar piemērināmu kopu  
 Stiprinājums  
 ar metrisko skrūvju komplektu  
 Piegādes apjoms  
 ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Materiāls  
 S355J2G3 (ST52.3)  
 Virsmas aizsardzība  
 ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

| Apzīmējums     | PB 10.9<br>bar | Tipizmērs | Caurule     | A<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | L<br>mm | M collas       | M metr.   |
|----------------|----------------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-----------|
| DSFS 6001-16   | 400            | 1/2"      | 16 x 2      | 16.0    | 12.0      | 40.5    | 56      | 18.2    | 47.2    | 68      | 8.5     | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30  |
| DSFS 6001-21.3 | 400            | 1/2"      | 21.3 x 4.5  | 21.3    | 11.9      | 40.5    | 56      | 18.2    | 47.2    | 68      | 8.5     | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30  |
| DSFS 6002-25   | 400            | 3/4"      | 25 x 3.5    | 25.0    | 18.0      | 50.8    | 71      | 23.8    | 60.0    | 76      | 10.5    | 3/8" x 1.1/2"  | M 10 x 35 |
| DSFS 6002-26.9 | 400            | 3/4"      | 26.9 x 5.6  | 26.9    | 15.7      | 50.8    | 71      | 23.8    | 60.0    | 76      | 10.5    | 3/8" x 1.1/2"  | M 10 x 35 |
| DSFS 6003-30   | 400            | 1"        | 30 x 4      | 30.0    | 22.0      | 57.2    | 81      | 27.8    | 69.6    | 80      | 13.5    | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| DSFS 6003-33.7 | 400            | 1"        | 33.7 x 7.1  | 34.0    | 19.0      | 57.2    | 81      | 27.8    | 69.6    | 80      | 13.5    | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| DSFS 6003-38   | 400            | 1"        | 38 x 5      | 38.0    | 28.0      | 57.2    | 81      | 27.8    | 69.6    | 80      | 13.5    | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| DSFS 6004-30   | 400            | 1.1/4"    | 30 x 4      | 30.0    | 22.0      | 66.7    | 95      | 31.8    | 77.2    | 90      | 14.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 14 x 50 |
| DSFS 6004-38   | 400            | 1.1/4"    | 38 x 5.5    | 38.0    | 27.0      | 66.7    | 95      | 31.8    | 77.2    | 90      | 14.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 14 x 50 |
| DSFS 6004-42.4 | 400            | 1.1/4"    | 42.4 x 6.3  | 42.4    | 29.8      | 66.7    | 95      | 31.8    | 77.2    | 90      | 14.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 14 x 50 |
| DSFS 6005-45   | 400            | 1.1/2"    | 45 x 6.5    | 45.0    | 32.0      | 79.4    | 113     | 36.5    | 95.0    | 100     | 16.7    | 5/8" x 2"      | M 16 x 55 |
| DSFS 6005-48.3 | 400            | 1.1/2"    | 48.3 x 8.8  | 50.0    | 30.7      | 79.4    | 113     | 36.5    | 95.0    | 100     | 16.7    | 5/8" x 2"      | M 16 x 55 |
| DSFS 6006-60.3 | 400            | 2"        | 60.3 x 13.4 | 60.3    | 33.7      | 96.8    | 133     | 44.5    | 113.8   | 116     | 21.0    | 3/4" x 2.1/2"  | M 20 x 65 |
| DSFS 6006-65   | 400            | 2"        | 65 x 8      | 65.0    | 46.0      | 96.8    | 133     | 44.5    | 113.8   | 116     | 21.0    | 3/4" x 2.1/2"  | M 20 x 65 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens