



Spiediena sērija  
6000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Piemetināma SAE kopa  
Piegādes apjoms  
tikai iepriekšējās metināšanas kopa  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)

## Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte! Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

| Apzīmējums    | PB 10.9<br>bar | Tipizmērs | Caurule    | A<br>mm | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | L<br>mm | M collas          | M metr.      | L zemsv.                |
|---------------|----------------|-----------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|-------------------------|
| SFS 6001-16   | 400            | 1/2"      | 16 x 2     | 16.0    | 12.0      | 40.5    | 56      | 18.2    | 47.2    | 34      | 8.5     | 5/16" x<br>1.1/4" | M 8 x 30     | -                       |
| SFS 6001-21.3 | 400            | 1/2"      | 21.3 x 4.5 | 21.3    | 11.9      | 40.5    | 56      | 18.2    | 47.2    | 34      | 8.5     | 5/16" x<br>1.1/4" | M 8 x 30     | -                       |
| SFS 6002-20   | 400            | 3/4"      | 20 x 2.5   | 20.0    | 15.0      | 50.8    | 71      | 23.8    | 60.0    | 38      | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/2"  | M 10 x<br>35 | -                       |
| SFS 6002-25   | 400            | 3/4"      | 25 x 3.5   | 25.0    | 18.0      | 50.8    | 71      | 23.8    | 60.0    | 38      | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/2"  | M 10 x<br>35 | -                       |
| SFS 6002-26.9 | 400            | 3/4"      | 26.9 x 5.6 | 26.9    | 15.7      | 50.8    | 71      | 23.8    | 60.0    | 38      | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/2"  | M 10 x<br>35 | -                       |
| SFS 6003-30   | 400            | 1"        | 30 x 4     | 30.0    | 22.0      | 57.2    | 81      | 27.8    | 69.6    | 40      | -       | 7/16" x<br>1.3/4" | M 12 x<br>45 | = pēc izvēl<br>vai 12,5 |
| SFS 6003-33.7 | 400            | 1"        | 33.7 x 7.1 | 35.0    | 19.0      | 57.2    | 81      | 27.8    | 69.6    | 40      | -       | 7/16" x<br>1.3/4" | M 12 x<br>45 | = pēc izvēl<br>vai 12,5 |
| SFS 6003-38   | 400            | 1"        | 38 x 5     | 38.0    | 28.0      | 57.2    | 81      | 27.8    | 69.6    | 40      | -       | 7/16" x<br>1.3/4" | M 12 x<br>45 | = pēc izvēl<br>vai 12,5 |
| SFS 6004-38   | 400            | 1.1/4"    | 38 x 5.5   | 38.0    | 27.0      | 66.7    | 95      | 31.8    | 77.2    | 45      | -       | 1/2" x<br>1.3/4"  | M 14 x<br>50 | = pēc izvēl<br>vai 14,5 |
| SFS 6004-42.4 | 400            | 1.1/4"    | 42.4 x 6.3 | 42.4    | 29.8      | 66.7    | 95      | 31.8    | 77.2    | 45      | 14.5    | 1/2" x<br>1.3/4"  | M 14 x<br>50 | -                       |
| SFS 6005-45   | 400            | 1.1/2"    | 45 x 6.5   | 45.0    | 32.0      | 79.4    | 113     | 36.5    | 95.0    | 50      | 16.7    | 5/8" x 2"         | M 16 x<br>55 | -                       |
| SFS 6005-48.3 | 400            | 1.1/2"    | 48.3 x 8.8 | 48.3    | 30.7      | 79.4    | 113     | 36.5    | 95.0    | 50      | 17.0    | 5/8" x 2"         | M 16 x<br>55 | -                       |
| SFS 6006-65   | 400            | 2"        | 65 x 8     | 65.0    | 46.0      | 96.8    | 133     | 44.5    | 113.8   | 58      | 21.0    | 3/4" x<br>2.1/2"  | M 20 x<br>65 | -                       |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens