



Blīvējuma veids 1
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava, gara
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | L1 mm | L2 mm | L3 mm | SW mm | OR |
|-------------------|------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| GE HMO L 10 HJ 04 | M 10 x 1 | 7/16"-20 UNF | 51.0 | 9.0 | 35 | 15 | 8.00 x 1.50 |
| GE HMO L 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2"-20 UNF | 53.0 | 9.0 | 37 | 15 | 8.00 x 1.50 |
| GE HMO L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2"-20 UNF | 55.5 | 11.0 | 37 | 18 | 9.30 x 2.40 |
| GE HMO L 14 HJ 05 | M 14 x 1.5 | 1/2"-20 UNF | 56.5 | 11.0 | 37 | 20 | 11.30 x 2.40 |
| GE HMO L 14 HJ 06 | M 14 x 1.5 | 9/16"-18 UNF | 58.5 | 11.0 | 39 | 20 | 11.30 x 2.40 |
| GE HMO L 16 HJ 06 | M 16 x 1.5 | 9/16"-18 UNF | 60.0 | 12.5 | 39 | 23 | 13.30 x 2.40 |
| GE HMO L 16 HJ 08 | M 16 x 1.5 | 3/4" -16 UNF | 69.0 | 12.5 | 48 | 23 | 13.30 x 2.40 |
| GE HMO L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 70.5 | 13.5 | 48 | 25 | 15.30 x 2.40 |
| GE HMO L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 75.5 | 13.5 | 53 | 25 | 15.30 x 2.40 |
| GE HMO L 22 HJ 10 | M 22 x 1.5 | 7/8" -14 UNF | 78.0 | 15.0 | 53 | 28 | 19.30 x 2.40 |
| GE HMO L 22 HJ 12 | M 22 x 1.5 | 1.1/16" -12 UN | 89.0 | 15.0 | 63 | 28 | 19.30 x 2.40 |
| GE HMO L 27 HJ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 92.5 | 18.5 | 63 | 32 | 23.47 x 2.95 |
| GE HMO L 27 HJ 16 | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 102.0 | 18.5 | 72 | 32 | 23.47 x 2.95 |
| GE HMO L 33 HJ 16 | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 102.5 | 18.5 | 72 | 42 | 29.74 x 2.95 |
| GE HMO L 42 HJ 20 | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 121.0 | 19.0 | 88 | 50 | 38.00 x 3.00 |
| GE HMO L 48 HJ 24 | M 48 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 136.0 | 22.0 | 98 | 56 | 44.04 x 3.00 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums