



Spiediena sērija  
6000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
T-veida  
Modelis  
SAE bloku atloks  
Stiprinājums  
Iekšējās vītnes metriskajām skrūvēm Skrūves  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Ø B mm	C mm	D mm	E1 mm	E2 mm	F mm	G mm	S1 mm	S2 mm	L mm	M metr.
T GD 602-602	400	3/4"	19	50.8	72	23.8	23.8	72	55	32	36	11	M 10
T GD 603-603	400	1"	23	57.2	82	27.8	27.8	80	64	37	40	14	M 12
T GD 604-604	400	1.1/4"	30	66.7	100	31.8	31.8	92	72	41	46	16	M 14
T GD 605-605	400	1.1/2"	38	79.4	114	36.5	36.5	107	89	50	53.5	18	M 16
T GD 606-606	400	2"	50	96.8	133	44.5	44.5	140	105	59	70	22	M 20

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens