

HF (3000 PSI)

SAE atloka puse, plakana

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Spiediena sērija
3000 psi
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Papildinājums modelim
Plakani
Konstrukcija
Taisna
Modelis
SAE atloka puse
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
tikai atloks
Materiāls
Tērauds C 60
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

Produkts

| Apzīmējums | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | L mm | M collas | M metr. |
|------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-----------|
| HF 3001 | 350 | 1/2" | 31.0 | 24.3 | 38.1 | 54 | 8.7 | 22.8 | 13 | 6.2 | 9 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 25 |
| HF 3002 | 350 | 3/4" | 38.9 | 32.1 | 47.6 | 65 | 11.1 | 25.9 | 14 | 6.2 | 11 | 3/8" x 1.1/4" | M 10 x 30 |
| HF 3003 | 315 | 1" | 45.2 | 38.5 | 52.4 | 70 | 13.1 | 29.2 | 16 | 7.5 | 11 | 3/8" x 1.1/4" | M 10 x 30 |
| HF 3004 | 250 | 1.1/4" | 51.6 | 43.7 | 58.7 | 79 | 15.1 | 36.6 | 16 | 7.5 | 11 | - | M 10 x 35 |
| HF 3005 | 200 | 1.1/2" | 61.1 | 50.8 | 69.9 | 94 | 17.9 | 41.1 | 16 | 7.5 | 13 | 1/2" x 1.1/2" | M 12 x 35 |
| HF 3006 | 200 | 2" | 72.2 | 62.7 | 77.8 | 102 | 21.4 | 48.2 | 16 | 9.0 | 13 | 1/2" x 1.1/2" | M 12 x 35 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens