

# HF (3000 PSI)

SAE atloka puse, plakana



Spiediena sērija  
3000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Papildinājums modelim  
Plakani  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
SAE atloka puse  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
tikai atloks  
Materiāls  
Tērauds C 60  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	L mm	M collas	M metr.
HF 3001	350	1/2"	31.0	24.3	38.1	54	8.7	22.8	13	6.2	9	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 25
HF 3002	350	3/4"	38.9	32.1	47.6	65	11.1	25.9	14	6.2	11	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 30
HF 3003	315	1"	45.2	38.5	52.4	70	13.1	29.2	16	7.5	11	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 30
HF 3004	250	1.1/4"	51.6	43.7	58.7	79	15.1	36.6	16	7.5	11	-	M 10 x 35
HF 3005	200	1.1/2"	61.1	50.8	69.9	94	17.9	41.1	16	7.5	13	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35
HF 3006	200	2"	72.2	62.7	77.8	102	21.4	48.2	16	9.0	13	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens