

HF (6000 PSI)

SAE atloka puse, plakana

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Spiediena sērija
6000 psi
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Papildinājums modelim
Plakani
Konstrukcija
Taisna
Modelis
SAE atloka puse
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
tikai atloks
Materiāls
Tērauds C 60
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

Produkts

| Apzīmējums | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | L mm | M collas | M metr. |
|------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-----------|
| HF 6001 | 420 | 1/2" | 32.5 | 24.6 | 40.5 | 56 | 9.1 | 23.5 | 16 | 7.2 | 9 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 |
| HF 6002 | 420 | 3/4" | 42.1 | 32.5 | 50.8 | 69 | 11.9 | 29 | 20 | 8.3 | 11 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 |
| HF 6003 | 420 | 1" | 48.4 | 38.9 | 57.2 | 78 | 13.9 | 35.5 | 25 | 9.0 | 13 | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| HF 6004 | 420 | 1.1/4" | 54.8 | 44.5 | 66.6 | 92 | 15.9 | 38.7 | 27 | 9.8 | 15 | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 45 |
| HF 6005 | 420 | 1.1/2" | 64.3 | 51.6 | 79.3 | 107 | 18.25 | 47.7 | 30 | 12 | 17 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens