



Spiediena sērija
6000 psi
Modelis
SAE viengabala atloks
Konstrukcija
Taisna
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-1/-2
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
tikai atloks
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

Produkts

Apzīmējums	Tipizmērs	PB 10.9 bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M collas	M metr.
VF 6001	1/2"	420	32.5	24.6	40.5	56	18.2	47.2	22	16	7.2	8.7	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30
VF 6002	3/4"	420	42.1	32.5	50.8	71	23.8	60.0	28	19	8.3	10.7	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
VF 6003	1"	420	48.4	38.9	57.2	81	27.8	69.9	33	24	9.0	13.0	-	M 12 x 45
VF 6003-12	1"	420	48.4	38.9	57.2	81	27.8	69.9	33	24	9.0	12.0	7/16" x 1.3/4"	-
VF 6004	1.1/4"	420	54.8	44.5	66.7	95	31.8	77.2	38	27	9.8	14.7	1/2" x 1.3/4"	M 14 x 45
VF 6005	1.1/2"	420	64.3	51.6	79.4	113	36.5	95.0	43	30	12.1	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 55
VF 6006	2"	420	80.2	67.6	96.8	133	44.5	113.8	52	37	12.1	21.0	3/4" x 2.1/2"	M 20 x 70

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø = caurules ārējais diametrs