

# AFS 90 G (3000 PSI)

Ieskrūvējams SAE atloks, BSP, 90° leņķis

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Spiediena sērija  
3000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Ieskrūvējams SAE atloks  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
tikai atloks  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte! Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

| Apzīmējums      | PB 10.9<br>bar | Tipizmērs | A            | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F1<br>mm | I<br>mm | S1<br>mm | S2<br>mm | L<br>mm | M collas       | M metr.   |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------------|-----------|
| AFS 80/90 G     | 350            | 1/2"      | G 1/2" -14   | 13        | 38.1    | 17.5    | 60       | 19      | 20       | 37       | 9.0     | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30  |
| AFS 80/90 G 038 | 350            | 1/2"      | G 3/8" -19   | 13        | 38.1    | 17.5    | 60       | 19      | 20       | 37       | 9.0     | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30  |
| AFS 100/90 G    | 350            | 3/4"      | G 3/4" -14   | 19        | 47.6    | 22.2    | 63       | 19      | 24       | 38       | 11.0    | 3/8" x 1.1/2"  | M 10 x 35 |
| AFS 102/90 G    | 315            | 1"        | G 1" -11     | 25        | 52.4    | 26.2    | 70       | 20      | 28       | 43       | 11.0    | 3/8" x 1.1/2"  | M 10 x 35 |
| AFS 104/90 G    | 250            | 1.1/4"    | G 1.1/4" -11 | 32        | 58.7    | 30.2    | 85       | 22      | 34       | 51       | 11.5    | 7/16" x 1.1/2" | M 10 x 40 |
| AFS 106/90 G    | 200            | 1.1/2"    | G 1.1/2" -11 | 38        | 69.9    | 35.7    | 95       | 25      | 38       | 56       | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 108/90 G    | 200            | 2"        | G 2" -11     | 51        | 77.8    | 42.9    | 110      | 28      | 42       | 65       | 13.5    | 5/8" x 2"      | M 12 x 45 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens