

# AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)

Ieskrūvējams SAE atloks, BSP, 90° leņķis



Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Ieskrūvējams SAE atloks  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

| Apzīmējums         | Spiediena sērija | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A            | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | F1 mm | F2 mm | H mm | I mm | S1 mm | S2 mm | L mm | Skrū            |
|--------------------|------------------|-------------|-----------|--------------|--------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-----------------|
| AFS 80/90 G U      | 3000 PSI         | 350         | 1/2"      | G 1/2" -14   | 13     | 38.1 | 54   | 17.5 | 60    | 48    | 16   | 19   | 20    | 37    | 9.0  | (4 x) UNC 1.1/4 |
| AFS 80/90 G U 038  | 3000 PSI         | 350         | 1/2"      | G 3/8" -19   | 13     | 38.1 | 54   | 17.5 | 60    | 48    | 16   | 19   | 20    | 37    | 9.0  | (4 x) UNC 1.1/4 |
| AFS 100/90 G U     | 3000 PSI         | 350         | 3/4"      | G 3/4" -14   | 19     | 47.6 | 65   | 22.2 | 63    | 52    | 18   | 19   | 24    | 38    | 11.0 | (4 x) UNC 1.1/2 |
| AFS 102/90 G U     | 3000 PSI         | 315         | 1"        | G 1" -11     | 25     | 52.4 | 70   | 26.2 | 70    | 60    | 19   | 20   | 28    | 43    | 11.0 | (4 x) UNC 1.1/2 |
| AFS 104/90 G U     | 3000 PSI         | 250         | 1.1/4"    | G 1.1/4" -11 | 32     | 58.7 | 79   | 30.2 | 85    | 73    | 21   | 22   | 34    | 51    | 11.5 | (4 x) UNC 1.1/2 |
| AFS 106/90 G U     | 3000 PSI         | 200         | 1.1/2"    | G 1.1/2" -11 | 38     | 69.9 | 93   | 35.7 | 95    | 83    | 25   | 25   | 38    | 56    | 13.5 | (4 x) UNC 1.3/4 |
| AFS 108/90 G U     | 3000 PSI         | 200         | 2"        | G 2" -11     | 51     | 77.8 | 110  | 42.9 | 110   | 94    | 25   | 28   | 42    | 65    | 13.5 | (4 x) UNC 1.3/4 |
| AFS 401/90 G U 012 | 6000 PSI         | 400         | 1/2"      | G 1/2" -14   | 13     | 40.5 | 54   | 18.2 | 60    | 46    | 16   | 19   | 20    | 37    | 9.0  | (4 x) UNC 1.1/4 |
| AFS 401/90 G U 038 | 6000 PSI         | 400         | 1/2"      | G 3/8" -19   | 13     | 40.5 | 54   | 18.2 | 60    | 46    | 16   | 19   | 20    | 37    | 9.0  | (4 x) UNC 1.1/4 |
| AFS 402/90 G U     | 6000 PSI         | 400         | 3/4"      | G 3/4" -14   | 19     | 50.8 | 70   | 23.8 | 70    | 56    | 19   | 20   | 28    | 43    | 11.0 | (4 x) UNC 1.1/2 |
| AFS 403/90 G U     | 6000 PSI         | 400         | 1"        | G 1" -11     | 25     | 57.2 | 79   | 27.8 | 85    | 72    | 21   | 22   | 34    | 51    | 13.0 | (4 x) UNC 1.1/2 |
| AFS 404/90 G U     | 6000 PSI         | 400         | 1.1/4"    | G 1.1/4" -11 | 32     | 66.7 | 93   | 31.8 | 95    | 75    | 25   | 25   | 38    | 56    | 13.5 | (4 x) UNC 1.3/4 |
| AFS 405/90 G U     | 6000 PSI         | 400         | 1.1/2"    | G 1.1/2" -11 | 38     | 79.4 | 110  | 36.5 | 110   | 94    | 25   | 28   | 42    | 65    | 17.0 | (4 x) UNC 2     |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens