

# AFS 90 N (6000 PSI)

Ieskrūvējams SAE atloks, NPT, 90° leņķis

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Spiediena sērija  
6000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Ieskrūvējams SAE atloks  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
tikai atloks  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte! Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	Ø B mm	C mm	E mm	F1 mm	H mm	I mm	S1 mm	S2 mm	L mm	M collas	M metr.	L zemsv. piez.
AFS 401/90 N	400	1/2"	NPT 1/2" - 14	13	40.5	18.2	60	16	19	20	37	9.0	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30	-
AFS 401/90 N 038	400	1/2"	NPT 3/8" - 18	13	40.5	18.2	60	16	19	20	37	9.0	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30	-
AFS 402/90 N	400	3/4"	NPT 3/4" - 14	19	50.8	23.8	70	19	20	28	43	11.0	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35	-
AFS 403/90 N	400	1"	NPT 1" - 11,5	25	57.2	27.8	85	21	22	34	51	13.0	7/16" x 1.3/4"	M 12 x 45	-
AFS 404/90 N	400	1.1/4"	M 6 x 1 K	32	66.7	31.8	95	25	25	38	56	-	1/2" x 1.3/4"	M 14 x 45	= 15,0 metriskajām s 13,5 UNC skrūvēm
AFS 405/90 N	400	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	79.4	36.5	110	25	28	42	65	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 50	-

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens