


AFS 90 SRE (6000 PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis



Spiediena sērija
6000 psi
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Piemetināms SAE atloks
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
tikai atloks
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

| Apzīmējums | PB 10.9 bar | Tipizmērs | Caurule | A mm | B1 mm | B2 mm | C mm | E mm | F1 mm | S1 mm | S2 mm | L mm | L zemsv. piez. | |
|-------------------|----------------|-----------|-------------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|-------------------------------------------------|----|
| AFS 401/90 SRE 20 | 315 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14 | 13 | 40.5 | 18.2 | 60 | 20 | 37 | 9.0 | - | - |
| AFS 401/90 SRE 25 | 315 | 1/2" | 25 x 4 | 25 | 17 | 13 | 40.5 | 18.2 | 60 | 20 | 37 | 9.0 | - | - |
| AFS 402/90 SRE 25 | 315 | 3/4" | 25 x 4 | 25 | 17 | 19 | 50.8 | 23.8 | 70 | 28 | 43 | 11.0 | - | - |
| AFS 402/90 SRE 30 | 315 | 3/4" | 30 x 4 | 30 | 22 | 19 | 50.8 | 23.8 | 70 | 28 | 43 | 11.0 | - | - |
| AFS 403/90 SRE 30 | 315 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22 | 25 | 57.2 | 27.8 | 85 | 34 | 51 | 13.0 | - | - |
| AFS 403/90 SRE 38 | 315 | 1" | 38 x 5 | 38 | 28 | 25 | 57.2 | 27.8 | 85 | 34 | 51 | 13.0 | - | - |
| AFS 404/90 SRE 38 | 315 | 1.1/4" | 38 x 5 | 38 | 28 | 32 | 66.6 | 31.8 | 95 | 38 | 56 | - | = 14,5 metriskajām skrūvēm; 13,5 UNC skrūvēm | - |
| AFS 404/90 SRE 48 | 315 | 1.1/4" | 48.3 x 8 | 49 | 32 | 32 | 66.6 | 31.8 | 95 | 38 | 56 | - | = 14,5 metriskajām skrūvēm; 13,5 UNC skrūvēm | - |
| AFS 405/90 SRE 38 | 315 | 1.1/2" | 38 x 5 | 38 | 28 | 38 | 79.3 | 36.5 | 110 | 42 | 65 | 17.0 | - | M1 |
| AFS 405/90 SRE 48 | 315 | 1.1/2" | 48.3 x 8 | 49 | 32 | 38 | 79.3 | 36.5 | 110 | 42 | 65 | 17.0 | - | M1 |
| AFS 405/90 SRE 60 | 315 | 1.1/2" | 60.3 x 10 | 61 | 40 | 38 | 79.3 | 36.5 | 110 | 42 | 65 | 17.0 | - | M1 |
| AFS 406/90 SRE 60 | 315 | 2" | 60.3 x 10 | 61 | 40 | 51 | 96.8 | 44.5 | 133 | 45 | 75 | 21.0 | - | - |
| AFS 406/90 SRE 76 | 315 | 2" | 76.1 x 12.5 | 74 | 50 | 51 | 96.8 | 44.5 | 150 | 45 | 92 | 21.0 | - | - |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens