

WFS M (3000 / 6000 PSI)

SAE atloka adapters, piemērināms, 90° leņķis



Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
SAE atloka adapters ar piemērinātu starpelementu
Piegādes apjoms
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena slodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru iespējams atrast cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā SAE J 518 C.

Produkts

Apzīmējums	Spiediena sērija	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	Skrūves	L zemsp. piez.	Skrūves piez.
WFS 3001-15 M	3000 PSI	350	1/2"	15	11	11	38.1	54.0	17.5	60.8	45.6	39	38	8.7	(4 x) M 8 x 25	-	-
WFS 3001-16 M	3000 PSI	350	1/2"	16	10	10	38.1	54.0	17.5	60.8	45.6	39	38	8.7	(4 x) M 8 x 25	-	-
WFS 3002-18 M	3000 PSI	350	3/4"	18	15	19	47.6	64.9	22.2	70.9	51.8	42	45	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFS 3002-20 M	3000 PSI	350	3/4"	20	14	17	47.6	64.9	22.2	70.9	51.8	42	45	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFS 3002-22 M	3000 PSI	350	3/4"	22	18	19	47.6	64.9	22.2	70.9	51.8	42	45	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFS 3002-25 M	3000 PSI	350	3/4"	25	17	17	47.6	64.3	22.2	70.9	51.8	42	45	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFS 3003-25 M	3000 PSI	315	1"	25	19	21	52.4	69.9	26.2	79.2	58.4	45	50	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFS 3003-28 M	3000 PSI	315	1"	28	24	25	52.4	69.9	26.2	79.2	58.4	45	50	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFS 3003-30 M	3000 PSI	315	1"	30	21	21	52.4	69.9	26.2	79.2	58.4	45	50	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFS 3004-25 M	3000 PSI	250	1.1/4"	25	19	27	58.7	79.4	30.2	85.3	72.6	50	59	-	*2	= pēc izvēles 10,5; 12,0 vai 12,5	= pēc izvēles 10 x 30 vai x 35
WFS 3004-30 M	3000 PSI	250	1.1/4"	30	22	27	58.7	79.4	30.2	85.3	72.6	50	50	-	*2	= pēc izvēles 10,5; 12,0 vai 12,5	= pēc izvēles 10 x 30 vai x 35
WFS 3004-35 M	3000 PSI	250	1.1/4"	35	31	32	58.7	79.4	30.2	85.3	72.6	50	59	-	*2	= pēc izvēles 10,5; 12,0 vai 12,5	= pēc izvēles 10 x 30 vai x 35
WFS 3004-38 M	3000 PSI	250	1.1/4"	38	28	27	56.7	79.4	30.2	85.3	72.6	50	59	-	*2	= pēc izvēles 10,5; 12,0 vai 12,5	= pēc izvēles 10 x 30 vai x 35
WFS 3005-38 M	3000 PSI	200	1.1/2"	38	30	32	69.9	93.8	35.7	117.1	82.2	76	76	13.5	(4 x) M 12 x 35	-	-
WFS 3005-42 M	3000 PSI	200	1.1/2"	42	36	36	69.9	93.8	35.7	117.1	82.2	76	76	13.5	(4 x) M 12 x 35	-	-
WFS 6001-16 M	6000 PSI	400	1/2"	16	10	10	40.5	56.0	18.2	61.6	47.2	39	38	8.7	(3 x) M 8 x 30	-	-
WFS 6002-16 M	6000 PSI	400	3/4"	16	10	17	50.8	71.0	23.8	78.0	60.0	48	48	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-

Apzīmējums	Spiediena sērija	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	Skrūves	L zemspv. piez.	Skrūves piez.
WFS 6002-20 M	6000 PSI	400	3/4"	20	12	17	50.8	71.0	23.8	78.0	60.0	48	48	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-
WFS 6002-25 M	6000 PSI	400	3/4"	25	15	17	50.8	71.0	23.8	78.0	60.0	48	48	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-
WFS 6003-25 M	6000 PSI	400	1"	25	15	20	57.2	81.0	27.8	94.0	69.6	60	60	-	(4 x) M 12 x 45	= pēc izvēles 12,0 vai 12,5	-
WFS 6003-30 M	6000 PSI	400	1"	30	22	25	57.2	81.0	27.8	94.0	69.6	60	60	-	(4 x) M 12 x 45	= pēc izvēles 12,0 vai 12,5	-
WFS 6004-30 M	6000 PSI	315	1.1/4"	30	22	27	66.7	95.0	31.8	106.6	77.2	68	68	-	(4 x) M 14 x 50	= pēc izvēles 13,5 vai 14,5	-
WFS 6004-38 M	6000 PSI	315	1.1/4"	38	28	30	66.7	95.0	31.8	106.6	77.2	68	68	-	(4 x) M 14 x 50	= pēc izvēles 13,5 vai 14,5	-
WFS 6005-38 M	6000 PSI	315	1.1/2"	38	28	32	79.4	113.0	36.5	123.5	95.0	76	76	17.0	(4 x) M 16 x 55	-	-

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens