



Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Savienojums 1
 BSPT ārējās vītnes, koniskas
 Blīvējuma veids 2
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF uzgriežņa vītnes
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1
GE HRK 02 AJ 04	R 1/8" K	7/16"-20 UNF	13	16
GE HRK 02 AJ 05	R 1/8" K	1/2"-20 UNF	13	17
GE HRK 04 AJ	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14	16
GE HRK 04 AJ 05	R 1/4" K	1/2"-20 UNF	14	17
GE HRK 04 AJ 06	R 1/4" K	9/16"-18 UNF	14	19
GE HRK 04 AJ 08	R 1/4" K	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRK 06 AJ 05	R 3/8" K	1/2"-20 UNF	19	17
GE HRK 06 AJ	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19	19
GE HRK 06 AJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRK 06 AJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	22	27
GE HRK 08 AJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	27	32
GE HRK 08 AJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22	27
GE HRK 08 AJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HRK 12 AJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRK 12 AJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HRK 12 AJ 14	R 3/4" K	1.3/16" -12 UN	27	32
GE HRK 12 AJ 16	R 3/4" K	1.5/16" -12 UN	32	38
GE HRK 16 AJ	R 1" K	1.5/16" -12 UN	36	38
GE HRK 16 AJ 12	R 1" K	1.1/16" -12 UN	36	38
GE HRK 20 AJ	R 1.1/4" K	1.5/8" -12 UN	46	50
GE HRK 24 AJ	R 1.1/2" K	1.7/8" -12 UN	54	55

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums