

# SFCE 90 M (3000 / 6000

# PSI)

SAE atloka adapters, lodēts



Standarts  
DIN 3901 / 3902  
Papildinājums modelim  
lodēts  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
SAE atloka adapters  
Piegādes apjoms  
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (C22)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	Spiediena sērija	Sērija	Ø RAD mm	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	A1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	SW mm	L mm	Skrūves	L zemsv. piez.	Sk. ze. p.
SFCE 3001-90 L 15 M	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M 22 x 1.5	30.2	38.1	54	17.5	45.6	7.0	40	43.0	58	22	8.7	(4 x) M 8 x 25	-	-
SFCE 3002-90 L 22 M	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M 30 x 2	38.1	47.6	65	22.2	51.8	7.5	59	63.5	80	30	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
SFCE 3003-90 L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1"	M 36 x 2	44.4	52.4	70	26.2	58.4	7.5	68	75.5	80	36	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
SFCE 3004-90 L 35 M	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M 45 x 2	50.8	58.7	79	30.2	72.6	10.5	86	94.5	116	46	-	*2	= pēc izvēles 10,5 vai 12,5	= pēc izvēles 10 x M 12
SFCE 3005-90 L 42 M	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M 52 x 2	60.3	69.9	94	35.7	82.6	11.0	98	104.0	127	55	13.5	(4 x) M 12 x 35	-	-
SFCE 3001-90 S 16 M	3000 PSI	L S	16	350	1/2"	M 24 x 1.5	30.2	38.1	54	17.5	45.6	7.5	40	42.5	60	24	8.7	(4 x) M 8 x 25	-	-
SFCE 3003-90 S 25 M	3000 PSI	L S	25	315	1"	M 36 x 2	44.4	52.4	70	26.2	58.4	12.0	68	71.0	95	36	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
SFCE 3003-90 S 30 M	3000 PSI	L S	30	315	1"	M 42 x 2	44.4	52.4	70	26.2	58.4	13.5	68	69.5	96	46	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
SFCE 3005-90 S 38 M	3000 PSI	L S	38	210	1.1/2"	M 52 x 2	60.3	69.9	94	35.7	82.6	16.0	98	99.0	130	55	13.5	(4 x) M 12 x 35	-	-
SFCE 6001-90 S 16 M	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M 24 x 1.5	31.8	40.5	56	18.2	47.2	8.5	40	41.5	60	24	8.7	(4 x) M 8 x 30	-	-
SFCE 6002-90 S 25 M	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M 36 x 2	41.3	50.8	71	23.8	60.0	12.0	62	59.0	83	36	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-

Apzīmējums	Spiediena sērija	Sērija	Ø RAD mm	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	A1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	SW mm	L mm	Skrūves	L zemsv. piez.	Sk zems
SFCE 6002-90 S 30 M	6000 PSI	S	30	400	3/4"	M 42 x 2	41.3	50.8	71	23.8	60.0	13.5	62	57.5	84	46	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-
SFCE 6003-90 S 25 M	6000 PSI	S	25	400	1"	M 36 x 2	47.6	57.2	81	27.8	69.6	12.0	74	73.0	97	36	-	(4 x) M 12 x 45	= pēc izvēles 12,0 vai 12,5	-
SFCE 6003-90 S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1"	M 42 x 2	47.6	57.2	81	27.8	69.6	13.5	74	71.5	98	46	-	(4 x) M 12 x 45	= pēc izvēles 12,0 vai 12,5	-
SFCE 6004-90 S 38 M	6000 PSI	S	38	315	1.1/4"	M 52 x 2	54.0	66.7	95	31.8	77.2	16.0	96	91.0	122	55	-	(4 x) M 14 x 50	= pēc izvēles 13,5 vai 14,5	-
SFCE 6005-90 S 38 M	6000 PSI	S	38	315	1.1/2"	M 52 x 2	63.5	79.4	113	36.5	95.0	16.0	111	91.0	122	55	17.0	(4 x) M 16 x 55	-	-

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø RAD = caurules ārējais diametrs