


WFG JIC M (3000 / 6000

PSI)

SAE atloka adapters, kalts



Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162

Papildinājums modelim
kalts

Konstrukcija
90° lenķis

Modelis

SAE atloka adapters

Piegādes apjoms

tikai atloks

ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu

Materiāls

S355J2G3 (ST52.3)

Virsmas aizsardzība

galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A | B1 mm | B2 mm | C mm | D mm | E mm | F1 mm | F2 mm | S1 mm | S2 mm | L mm | Skrūves | L zemsv. piez. | Skrūves pi |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| WFG 3001 JIC 3/4 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" - 16 | 9.9 | 13 | 38.1 | 54 | 17.5 | 60.8 | 45.6 | 38 | 38 | 8.7 | (4 x) M 8 x 25 | - | - |
| WFG 3001 JIC 7/8 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 7/8" - 14 | 12.3 | 13 | 38.1 | 54 | 17.5 | 60.8 | 45.6 | 38 | 38 | 8.7 | (4 x) M 8 x 25 | - | - |
| WFG 3002 JIC 1 1/16 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 19 | 47.6 | 65 | 22.2 | 70.9 | 51.8 | 42 | 45 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
| WFG 3002 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UN 1.5/16" - 12 | 21.5 | 19 | 47.6 | 65 | 22.2 | 70.9 | 51.8 | 42 | 45 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
| WFG 3002 JIC 7/8 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 7/8" - 14 | 12.3 | 19 | 47.6 | 65 | 22.2 | 70.9 | 51.8 | 42 | 45 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
| WFG 3003 JIC 1 1/16 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 24 | 52.4 | 70 | 26.2 | 79.2 | 58.4 | 45 | 50 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
| WFG 3003 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" - 12 | 21.5 | 24 | 52.4 | 70 | 26.2 | 79.2 | 58.4 | 45 | 50 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
| WFG 3003 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/8" - 12 | 27.5 | 24 | 52.4 | 70 | 26.2 | 79.2 | 58.4 | 45 | 50 | 10.7 | (4 x) M 10 x 30 | - | - |
| WFG 3004 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/16" - 12 | 21.5 | 31 | 58.7 | 79 | 30.2 | 85.3 | 72.6 | 50 | 59 | - | *2 | = pēc izvēles 10,5 vai 12,5 | = pēc i M 10 x M 12 x |
| WFG 3004 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" - 12 | 27.5 | 31 | 58.7 | 79 | 30.2 | 85.3 | 72.6 | 50 | 59 | - | *2 | = pēc izvēles 10,5 vai 12,5 | = pēc i M 10 x M 12 x |
| WFG 3005 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.5/8" - 12 | 27.5 | 38 | 69.9 | 94 | 35.7 | 117.1 | 82.2 | 76 | 76 | 13.5 | (4 x) M 12 x 35 | - | - |
| WFG 3005 JIC 1 7/8 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" - 12 | 33.0 | 38 | 69.9 | 94 | 35.7 | 117.1 | 82.2 | 76 | 76 | 13.5 | (4 x) M 12 x 35 | - | - |

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A | B1 mm | B2 mm | C mm | D mm | E mm | F1 mm | F2 mm | S1 mm | S2 mm | L mm | Skrūves | L zemsp. piez. | Skrūves pi |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|-----------------------------|------------|
| WFG 6001 JIC 3/4 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" - 16 | 9.9 | 13 | 40.5 | 56 | 18.2 | 61.6 | 47.2 | 39 | 38 | 8.7 | (4 x) M 8 x 30 | - | - |
| WFG 6001 JIC 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 7/8" - 14 | 12.3 | 13 | 40.5 | 56 | 18.2 | 61.6 | 47.2 | 39 | 38 | 8.7 | (4 x) M 8 x 35 | - | - |
| WFG 6002 JIC 1 1/16 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 17 | 50.8 | 71 | 23.8 | 78.0 | 60.0 | 48 | 48 | 10.7 | (4 x) M 10 x 35 | - | - |
| WFG 6002 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UN 1.5/16" - 12 | 21.5 | 17 | 50.8 | 71 | 23.8 | 78.0 | 60.0 | 48 | 48 | 10.7 | (4 x) M 10 x 35 | - | - |
| WFG 6002 JIC 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 7/8" - 14 | 12.3 | 17 | 50.8 | 71 | 23.8 | 78.0 | 60.0 | 48 | 48 | 10.7 | (4 x) M 10 x 35 | - | - |
| WFG 6003 JIC 1 1/16 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 24 | 57.2 | 81 | 27.8 | 99.0 | 69.9 | 60 | 60 | - | (4 x) M 12 x 45 | = pēc izvēles 12,0 vai 12,5 | - |
| WFG 6003 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" - 12 | 21.5 | 24 | 57.2 | 81 | 27.8 | 99.0 | 69.9 | 60 | 60 | - | (4 x) M 12 x 45 | = pēc izvēles 12,0 vai 12,5 | - |
| WFG 6003 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/8" - 12 | 27.5 | 24 | 57.2 | 81 | 27.8 | 99.0 | 69.9 | 60 | 60 | - | (4 x) M 12 x 45 | = pēc izvēles 12,0 vai 12,5 | - |
| WFG 6004 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/16" - 12 | 21.5 | 30 | 66.7 | 95 | 31.8 | 115.5 | 77.2 | 68 | 68 | - | (4 x) M 14 x 50 | = pēc izvēles 13,5 vai 14,5 | - |
| WFG 6004 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" - 12 | 27.5 | 30 | 66.7 | 95 | 31.8 | 115.5 | 77.2 | 68 | 68 | - | (4 x) M 14 x 50 | = pēc izvēles 13,5 vai 14,5 | - |
| WFG 6004 JIC 1 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.7/8" - 12 | 33.0 | 30 | 66.7 | 95 | 31.8 | 115.5 | 77.2 | 68 | 68 | - | (4 x) M 14 x 50 | = pēc izvēles 13,5 vai 14,5 | - |
| WFG 6005 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.5/8" - 12 | 27.5 | 32 | 79.4 | 113 | 36.5 | 133.0 | 95.0 | 76 | 76 | 17.0 | (4 x) M 16 x 55 | - | - |
| WFG 6005 JIC 1 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" - 12 | 33.0 | 32 | 79.4 | 113 | 36.5 | 133.0 | 95.0 | 76 | 76 | 17.0 | (4 x) M 16 x 55 | - | - |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø = caurules ārējais diametrs

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens