


WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)

SAE atloka adapters, kalts



Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162

Papildinājums modelim
kalts

Konstrukcija
90° lenķis

Modelis
SAE atloka adapters

Piegādes apjoms
tikai atloks

ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu

Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	Spiediena sērija	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	B1 mm	B2 mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	Skrūves	L zemsv. piez.	Skrūves pi
WFG 3001 JIC 3/4 M	3000 PSI	350	1/2"	UNF 3/4" - 16	9.9	13	38.1	54	17.5	60.8	45.6	38	38	8.7	(4 x) M 8 x 25	-	-
WFG 3001 JIC 7/8 M	3000 PSI	350	1/2"	UNF 7/8" - 14	12.3	13	38.1	54	17.5	60.8	45.6	38	38	8.7	(4 x) M 8 x 25	-	-
WFG 3002 JIC 1 1/16 M	3000 PSI	350	3/4"	UNF 1,1/16" - 12	15.5	19	47.6	65	22.2	70.9	51.8	42	45	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFG 3002 JIC 1 5/16 M	3000 PSI	350	3/4"	UN 1.5/16" - 12	21.5	19	47.6	65	22.2	70.9	51.8	42	45	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFG 3002 JIC 7/8 M	3000 PSI	350	3/4"	UNF 7/8" - 14	12.3	19	47.6	65	22.2	70.9	51.8	42	45	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFG 3003 JIC 1 1/16 M	3000 PSI	315	1"	UNF 1,1/16" - 12	15.5	24	52.4	70	26.2	79.2	58.4	45	50	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFG 3003 JIC 1 5/16 M	3000 PSI	315	1"	UN 1.5/16" - 12	21.5	24	52.4	70	26.2	79.2	58.4	45	50	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFG 3003 JIC 1 5/8 M	3000 PSI	315	1"	UN 1.5/8" - 12	27.5	24	52.4	70	26.2	79.2	58.4	45	50	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
WFG 3004 JIC 1 5/16 M	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1.5/16" - 12	21.5	31	58.7	79	30.2	85.3	72.6	50	59	-	*2	= pēc izvēles 10,5 vai 12,5	= pēc i M 10 x M 12 x
WFG 3004 JIC 1 5/8 M	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1.5/8" - 12	27.5	31	58.7	79	30.2	85.3	72.6	50	59	-	*2	= pēc izvēles 10,5 vai 12,5	= pēc i M 10 x M 12 x
WFG 3005 JIC 1 5/8 M	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1.5/8" - 12	27.5	38	69.9	94	35.7	117.1	82.2	76	76	13.5	(4 x) M 12 x 35	-	-
WFG 3005 JIC 1 7/8 M	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1.7/8" - 12	33.0	38	69.9	94	35.7	117.1	82.2	76	76	13.5	(4 x) M 12 x 35	-	-

Apzīmējums	Spiediena sērija	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	B1 mm	B2 mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	Skrūves	L zemsp. piez.	Skrūves pi
WFG 6001 JIC 3/4 M	6000 PSI	400	1/2"	UNF 3/4" - 16	9.9	13	40.5	56	18.2	61.6	47.2	39	38	8.7	(4 x) M 8 x 30	-	-
WFG 6001 JIC 7/8 M	6000 PSI	400	1/2"	UNF 7/8" - 14	12.3	13	40.5	56	18.2	61.6	47.2	39	38	8.7	(4 x) M 8 x 35	-	-
WFG 6002 JIC 1 1/16 M	6000 PSI	400	3/4"	UNF 1,1/16" - 12	15.5	17	50.8	71	23.8	78.0	60.0	48	48	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-
WFG 6002 JIC 1 5/16 M	6000 PSI	400	3/4"	UN 1.5/16" - 12	21.5	17	50.8	71	23.8	78.0	60.0	48	48	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-
WFG 6002 JIC 7/8 M	6000 PSI	400	3/4"	UNF 7/8" - 14	12.3	17	50.8	71	23.8	78.0	60.0	48	48	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-
WFG 6003 JIC 1 1/16 M	6000 PSI	400	1"	UNF 1,1/16" - 12	15.5	24	57.2	81	27.8	99.0	69.9	60	60	-	(4 x) M 12 x 45	= pēc izvēles 12,0 vai 12,5	-
WFG 6003 JIC 1 5/16 M	6000 PSI	400	1"	UN 1.5/16" - 12	21.5	24	57.2	81	27.8	99.0	69.9	60	60	-	(4 x) M 12 x 45	= pēc izvēles 12,0 vai 12,5	-
WFG 6003 JIC 1 5/8 M	6000 PSI	400	1"	UN 1.5/8" - 12	27.5	24	57.2	81	27.8	99.0	69.9	60	60	-	(4 x) M 12 x 45	= pēc izvēles 12,0 vai 12,5	-
WFG 6004 JIC 1 5/16 M	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1.5/16" - 12	21.5	30	66.7	95	31.8	115.5	77.2	68	68	-	(4 x) M 14 x 50	= pēc izvēles 13,5 vai 14,5	-
WFG 6004 JIC 1 5/8 M	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1.5/8" - 12	27.5	30	66.7	95	31.8	115.5	77.2	68	68	-	(4 x) M 14 x 50	= pēc izvēles 13,5 vai 14,5	-
WFG 6004 JIC 1 7/8 M	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1.7/8" - 12	33.0	30	66.7	95	31.8	115.5	77.2	68	68	-	(4 x) M 14 x 50	= pēc izvēles 13,5 vai 14,5	-
WFG 6005 JIC 1 5/8 M	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1.5/8" - 12	27.5	32	79.4	113	36.5	133.0	95.0	76	76	17.0	(4 x) M 16 x 55	-	-
WFG 6005 JIC 1 7/8 M	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1.7/8" - 12	33.0	32	79.4	113	36.5	133.0	95.0	76	76	17.0	(4 x) M 16 x 55	-	-

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø = caurules ārējais diametrs

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens