



Modelis
Ar tīrīšanas atveri un blīvējumu
Materiāls
Blīvējums: NBR
Tērauds

Apraksts

Kvalitatīva tērauda tvertnes, iekšējās virsmas ir apstrādātas ar smilšu strūklku, iekšpusē un ārpusē augstvērtīgas cinka pigmentkrāsas pārklājums, izturīgs pret hidrauliskajām eļļām, kas izgatavotas uz minerāleļļas bāzes. Visām tvertnēm ir veikts 100% blīvuma tests.

Norādot

Līdz BG 200 ar vienu tīrīšanas atveri
no BG 250 ar divām tīrīšanas atverēm
Iztecinašanas skrūve G1"

Produkts

Apzīmējums	Lietderīgais tilpums V [I] l	B1 mm	H1 mm	L1 mm	B2 mm	L2 mm	H2 mm	B3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Svars kg	L3 mm
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	3	3	6	200	250.0	33	-
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	3	3	6	248	324.0	42	-
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	4	4	6	248	324.0	63	-
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	4	4	6	248	324.0	88	-
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	4	4	6	248	324.0	101	-
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	4	4	7	248	324.0	123	410
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	4	4	7	248	324.0	141	410
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	4	7	7	248	324.0	201	750