



Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Savienojums 1
 BSPT ārējās vītnes, koniskas
 Blīvējuma veids 2
 74° ārējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF ārējās vītnes
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm |
|--------------------|----------|----------------|----------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16"-20 UNF | 13 |
| GE HRK 04 HJ VA | R 1/4" K | 7/16"-20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2"-20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16"-18 UNF | 16 |
| GE HRK 06 HJ VA | R 3/8" K | 9/16"-18 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16"-18 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ VA | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 12 HJ VA | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums