



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
74° iekšējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF uzgriežņa vītnes
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | S1 | OR |
|---------------|----------------|----------------|----------|----|--------------|
| GE 0 04 AJ | 7/16"-20 UNF | 7/16"-20 UNF | 14 | 16 | 8.92 x 1.83 |
| GE 0 05 AJ 04 | 1/2"-20 UNF | 7/16"-20 UNF | 17 | 16 | 10.52 x 1.83 |
| GE 0 05 AJ | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF | 17 | 17 | 10.52 x 1.83 |
| GE 0 06 AJ 04 | 9/16"-18 UNF | 7/16"-20 UNF | 17 | 16 | 11.90 x 1.98 |
| GE 0 06 AJ | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF | 17 | 19 | 11.90 x 1.98 |
| GE 0 06 AJ 08 | 9/16"-18 UNF | 3/4" -16 UNF | 17 | 22 | 10.89 x 1.98 |
| GE 0 08 AJ 06 | 3/4" -16 UNF | 9/16"-18 UNF | 22 | 19 | 16.36 x 2.20 |
| GE 0 08 AJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| GE 0 08 AJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 16.36 x 2.20 |
| GE 0 08 AJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 22 | 32 | 16.36 x 2.20 |
| GE 0 10 AJ 08 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 | 19.18 x 2.46 |
| GE 0 10 AJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 | 19.18 x 2.46 |
| GE 0 10 AJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 19.18 x 2.46 |
| GE 0 12 AJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 32 | 22 | 23.47 x 2.95 |
| GE 0 12 AJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 | 27 | 23.47 x 2.95 |
| GE 0 12 AJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 | 23.47 x 2.95 |
| GE 0 12 AJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 32 | 38 | 23.47 x 2.95 |
| GE 0 14 AJ | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 41 | 36 | 26.59 x 2.95 |
| GE 0 16 AJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 32 | 29.74 x 2.95 |
| GE 0 16 AJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 41 | 38 | 29.74 x 2.95 |
| GE 0 20 AJ 16 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 50 | 38 | 37.47 x 3.00 |
| GE 0 20 AJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 | 37.47 x 3.00 |
| GE 0 24 AJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 54 | 60 | 43.69 x 3.00 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums