



Savienojums
 Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2"
 Savienojums eļļas iztecināšanai
 G 1/4"
 Modelis
 Standarta varianti
 Type "C" with standard seal
 Vārpsta Ø 32mm
 Four hole flange bolt circle 106,4
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.
 210 bar

Norādot

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

Produkts

| Apzīmējums | Caurplūde maks. l/min | Darba apjoms cm ³ | Apgriezienu skaits maks. r/min | Apgriezienu skaits min. r/min | Griezes moments maks. Nm | Spdiena kritums maks. bar | Pmaks. at | | | L mm |
|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------|
| | | | | | | | 0-100 rpm bar | 100-300 rpm bar | >300 rpm bar | |
| HK EPMS 080 C | 65 | 80.5 | 810 | 10 | 200 | 175 | 100 | 50 | 20 | 166 |
| HK EPMS 100 C | 75 | 100.0 | 750 | 10 | 290 | 175 | 100 | 50 | 20 | 169 |
| HK EPMS 125 C | 75 | 125.7 | 600 | 8 | 370 | 175 | 100 | 50 | 20 | 174 |
| HK EPMS 160 C | 75 | 159.7 | 470 | 8 | 460 | 150 | 100 | 50 | 20 | 180 |
| HK EPMS 200 C | 75 | 200.0 | 375 | 8 | 460 | 140 | 100 | 50 | 20 | 187 |
| HK EPMS 250 C | 75 | 250.0 | 300 | 8 | 500 | 125 | 100 | 50 | - | 195 |
| HK EPMS 315 C | 75 | 314.9 | 240 | 8 | 540 | 120 | 100 | 50 | - | 207 |
| HK EPMS 400 C | 75 | 397.0 | 185 | 8 | 580 | 100 | 100 | 50 | - | 221 |

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmaks: = maks. spiediens