



Savienojums  
 Eļļas savienojumi: A + B = G 3/4"  
 Savienojums eļļas iztecināšanai  
 G 1/4"  
 Modelis  
 Standarta varianti  
 Type "C" with standard seal  
 Vārpsta Ø 40mm, garums 79mm  
 Four hole flange bolt circle 160  
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.  
 210 bar

## Norādot

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

## Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm <sup>3</sup>	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaits min. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmaks. at			L mm
							0-100 rpm bar	100-300 rpm bar	>300 rpm bar	
HK EPMT 160 C	100	161.1	625	10	470	200	75	40	20	190
HK EPMT 200 C	125	201.4	625	10	590	200	75	40	20	195
HK EPMT 250 C	125	251.8	500	10	730	200	75	40	20	201
HK EPMT 315 C	125	326.3	380	10	950	200	75	40	20	211
HK EPMT 400 C	125	410.9	305	10	1080	180	75	40	20	221
HK EPMT 500 C	125	523.6	240	10	1220	160	75	40	-	235

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmaks: = maks. spiediens