



Savienojums  
 Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2"  
 Savienojums eļļas iztecināšanai  
 G 1/4"  
 Modelis  
 Standarta varianti  
 "CD" tipa ar augstspiediena blīvējumu  
 Vārpsta Ø 25mm  
 two hole flange bolt circle 106.4  
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.  
 175 bar

## Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. L/min	Darba apjoms cm <sup>3</sup>	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaitsmin. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmax. at 0-100 rpm bar	Pmax. at 100-300 rpm bar	Pmax. at 300-600 rpm bar	Pmax. at >600 rpm bar	L mm
HK EPRM 050 CD	40	51.5	775	10	100	140	150	75	50	20	138
HK EPRM 080 CD	60	80.3	750	10	195	175	150	75	50	20	143
HK EPRM 100 CD	60	99.8	600	10	240	175	150	75	50	-	147
HK EPRM 125 CD	60	125.7	475	10	300	175	150	75	50	-	151
HK EPRM 160 CD	60	159.6	375	10	390	175	150	75	50	-	157
HK EPRM 200 CD	60	199.8	300	10	385	140	150	75	-	-	164
HK EPRM 250 CD	60	250.1	240	10	390	110	150	75	-	-	173
HK EPRM 315 CD	60	315.7	190	10	390	90	150	75	-	-	184
HK EPRM 400 CD	60	397.0	150	10	380	70	150	75	-	-	198

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmaks: = maks. spiediens