



Savienojums
 Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2"
 Savienojums eļļas iztecināšanai
 G 1/4"
 Modelis
 Economy variant
 Vārpsta Ø 32mm
 Four hole flange bolt circle 106,4
 always connect drain line
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.
 210 bar

Norādot

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

Produkts

| Apzīmējums | Caurplūde maks. l/min | Darba apjoms cm ³ | Apgriezienu skaits maks. r/min | Apgriezienu skaits min. r/min | Griezies moments maks. Nm | Spdiena kritums maks. bar | Pmax. at | | | L mm |
|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------|
| | | | | | | | 0-100 rpm bar | 100-300 rpm bar | >300 rpm bar | |
| HK HM BMS 080 | 65 | 80.5 | 810 | 10 | 194 | 175 | 100 | 50 | 20 | 167 |
| HK HM BMS 100 | 75 | 100.5 | 750 | 10 | 242 | 175 | 100 | 50 | 20 | 170 |
| HK HM BMS 125 | 75 | 126.3 | 600 | 8 | 303 | 175 | 100 | 50 | 20 | 175 |
| HK HM BMS 160 | 75 | 160.8 | 470 | 8 | 358 | 160 | 100 | 50 | 20 | 181 |
| HK HM BMS 200 | 75 | 200.9 | 375 | 8 | 438 | 160 | 100 | 50 | 20 | 188 |
| HK HM BMS 250 | 75 | 252.6 | 300 | 8 | 440 | 125 | 100 | 50 | - | 197 |
| HK HM BMS 315 | 75 | 321.5 | 240 | 8 | 530 | 125 | 100 | 50 | - | 208 |
| HK HM BMS 400 | 75 | 401.9 | 180 | 8 | 562 | 100 | 100 | 50 | - | 222 |

Griezies momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmaks: = maks. spiediens