



Savienojums
 Eļļas savienojumi: A + B = G 3/4"
 Savienojums eļļas iztecināšanai
 G 1/4"
 Modelis
 Economy variant / short shaft
 Vārpsta Ø 40mm, garums 60mm
 Four hole flange bolt circle 160
 always connect drain line
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.
 210 bar

Norādot

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

Produkts

| Apzīmējums | Caurplūde maks. l/min | Darba apjoms cm ³ | Apgriezienu skaits maks. r/min | Apgriezienu skaits min. r/min | Griezes moments maks. Nm | Spdiena kritums maks. bar | Pmax. at | | | L mm |
|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------|
| | | | | | | | 0-100 rpm bar | 100-300 rpm bar | >300 rpm bar | |
| HK HM BMT 160 | 100 | 158.8 | 625 | 10 | 450 | 200 | 75 | 40 | 20 | 210 |
| HK HM BMT 200 | 125 | 200.8 | 625 | 10 | 560 | 200 | 75 | 40 | 20 | 215 |
| HK HM BMT 250 | 125 | 252.2 | 500 | 10 | 710 | 200 | 75 | 40 | 20 | 220 |
| HK HM BMT 315 | 125 | 317.5 | 280 | 10 | 900 | 200 | 75 | 40 | 20 | 227 |
| HK HM BMT 400 | 125 | 401.6 | 305 | 10 | 1000 | 180 | 75 | 40 | 20 | 236 |
| HK HM BMT 500 | 125 | 535.5 | 240 | 10 | 1120 | 160 | 75 | 40 | - | 255 |

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmax: = maks. spiediens