



Ekspluatācijas spiediens
Max. 16 bar
Ekspluatācijas temperatūra
-15 °C to +120 °C
Darba vides
Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons
Temperatūras diapazons
-20 °C to +120 °C
Korpuss
Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015
Blīvējums
EPDM
Vārpsta
SS416
Vārpstas blīvējums
EPDM
Svīra
GG25 epoxy resin coated

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Paplāksne	DN	B mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm
K- 07 30 03 45	Stainless Steel CF8M/1.4404	40	38.0	68.0	94.0	198.0	94.0
K- 07 30 03 46	Stainless Steel CF8M/1.4404	50	47.0	71.0	143.0	236.0	100.0
K- 07 30 03 47	Stainless Steel CF8M/1.4404	65	49.0	78.0	155.0	255.0	115.0
K- 07 30 03 48	Stainless Steel CF8M/1.4404	80	47.0	89.0	162.0	273.0	127.0
K- 07 30 03 49	Stainless Steel CF8M/1.4404	100	56.0	102.0	178.0	302.0	163.0
K- 07 30 03 50	Stainless Steel CF8M/1.4404	125	59.0	123.0	191.0	336.0	190.0
K- 07 30 03 51	Stainless Steel CF8M/1.4404	150	59.0	138.0	205.0	365.0	216.0